

**NORTON**  
SAINT-GOBAIN

**clipper**

Transforming  
surfaces  
...and beyond

# BAUKREISSÄGEN CWT 255 / CWT 315 / CWT 450



  
SAINT-GOBAIN

# BAUKREISSÄGEN

## CWT 255

- Max. Schnittbreite 620 mm rechts, 315 mm links liefert großzügig Platz für Materialablage bei längeren Werkstücken
- Vordere und hintere Profilleiste erlaubt schnelles, leichtgängiges und genaues Einstellen
- Vorderseitig angebrachtes Kontrollrad erlaubt das einfache Einstellen des Sägeblattwinkels und der Sägeblatthöhe
- Leichter, jedoch sehr starker und robuster Metallrohrrahmen, der perfekt für hohe Beanspruchung ist
- Anti-Rückstoßsystem für maximale Anwendersicherheit



## CWT 315 / CWT 450


- Kraftvoller Motor (bis 3 kW) für ein angenehmes Trennen
- Starke, klappbare Krantransportösen gewährleisten einen sicheren Transport
- Langlebiger und starker Rahmen, der perfekt für den Dauereinsatz ist
- Tisch einfach und für jeden Einsatz ausklappbar auf 1.890 mm Länge
- Verschiedene Wege der Staubabsaugung



PRODUKTDATEN	CWT 255 20-1-230V	CWT 315 30-1-230V	CWT 450 40-3-380V
Art.Nr.	70184631918	70184631919	70184631920
EAN 13 Code	5450248808398	5450248808404	5450248808411
Netzspannung / Motorleistung	230 V 1- / 1,5 kW (2 PS)	230 V 1- / 2 kW (3 PS)	380 V 3- / 3 kW (4 PS)
Sicherung / Generator	16 A / 6 kVA	16 A / 6 kVA	32 A / 14 kVA
Max. Blattdurchmesser × Btaufnahme	Ø255 x 16 mm	Ø315 x 30 mm	Ø450 x 30 mm
Drehzahl Schneidwelle	4.500 min <sup>-1</sup>	2.600 min <sup>-1</sup>	2.800 min <sup>-1</sup>
Max. Schnitttiefe bei 90° / 45°	80 / 55 mm	110 mm	155 mm
Max. Schnittlänge	∞	∞	∞
Max. Materialhöhe	80	115	160
Abmessungen Schneidstisch	624 x 550 mm	885 x 700 mm	1.008 x 780 mm
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel	92 db (A) / 105 db (A) m/s <sup>2</sup>	86,3 db (A) / 103,5 db (A) m/s <sup>2</sup>	91,1 db (A) / 104,7 db (A) m/s <sup>2</sup>
Abmessungen (L × B × H)	650 x 650 x 500 mm	1.010 x 730 x 970 mm	1.180 x 770 x 1.010 mm
Abmessungen (ausgeklappter Tisch)	-	1.690 x 725 x 986 mm	1.890 x 760 x 1.025 mm
Gewicht (kg)	23,5	71	92

## BESONDERHEITEN

### CWT 255



DOPELFÜHRUNGSSCHIENE

### CWT 315 / CWT 450



4 EINKLAPPBARE KRANTRANSPORTÖSEN



AUSKLAPPBARER TISCH



ÖFFNUNG FÜR STAUBABSAUGUNG

## SÄGEBLATTEMPFEHLUNGEN

### CWT 255 / CWT 315 / CWT 450



Empfohlenes Produkt	TCT-Sägeblatt Feinbearbeitung	TCT-Sägeblatt Grobbearbeitung	TCT-Sägeblatt Grobbearbeitung
Abmessung	255 x 3,2/2,2 x 30 Z40	315 x 3,2/2,2 x 30 Z24	450 x 4,4/3,0 x 30 Z36
Art.Nr	70184608112	70184608073	70184631830

# KAPP-, ZUG- & GEHRUNGSSÄGE

## CWM 216/254

- Hochleistungsmotoren liefern beeindruckende Leistung & gewährleisten eine exzellente Lebensdauer
- Vordere Gehrungssteuerung ermöglicht eine Verstellmöglichkeit von 45° links bis 45° rechts für absolute Präzisionsschnitte
- Verstellbarer Drehteller mit 9 sicheren Rastanschlägen sorgen für optimale Schnittgenauigkeit
- True-Line Laser für präzise und exakte Schnittausführung
- Schwenkbares LED-Arbeitslicht hält den Schnittweg beleuchtet für optimale Sicht
- Serienmäßiger, waagerechter "D"-Handgriff mit Zweipunkt-Abzugssicherung ist ideal für Rechts- und Linkshänder
- Gehrungs-Schnellarretierung mit Daumenhebel gibt Arretierungspunkte wieder frei oder überspringt sie
- Inklusive Sägeblatt, Spannstock, Staubbeutel, und Schraubenschlüssel



## UNTERGESTELL

- Robuste Stahlkonstruktion, die bis zu 130 kg trägt
- Einklappbare Füße für einfachen Transport und Lagerung
- Ausleger lässt sich bis zu 2.520 mm ausfahren und sorgt für zusätzliche Unterstützung
- Zusätzliche Stativhalterungen ermöglichen eine komfortable, senkrechte Lagerung
- Spannzwingen erlauben ein einfaches und sicheres Befestigen der Säge in das Untergestell
- Robuste 200 mm Räder erlauben ein hohes Maß an Beweglichkeit zur, von und auf der Baustelle



## PRODUKTDATEN

PRODUKTDATEN	CWM 216	CWM 254	UNTERGESTELL
Art.Nr	70184608463	70184608464	310538156
EAN 13 Code	5450248774204	5450248774211	5450248774198
Netzspannung	230 V 1 ~ 50 Hz	230 V 1 ~ 50 Hz	-
Motorleistung	1.400 W	1.800 W	-
Drehzahl (U/min)	5.000	4.500	-
Max. Blattdurchmesser	216 x 30 mm	254 x 30 mm	-
Abmessungen (L x B x H)	800 x 600 x 450 mm	970 x 600 x 450 mm	1.170 bis 2.520 x 530 x 820 mm
Hand-Arm-Vibrationen	<2,5m/s <sup>2</sup>	<2,5m/s <sup>2</sup>	-
Schallleistungspegel /-druckpegel	89 dB(A) 100 dB(A)	92 dB(A) 104 dB(A)	-
Gewicht	16,8 kg	20,5 kg	19,5 kg
Gehrungsbereich	48° rechts bis 48° links	52° links bis 60° rechts	-
Schnittschräge	45° rechts bis 45° links	45° rechts bis 45° links	-



Saint-Gobain Abrasives GmbH  
 Birkenstraße 45 - 49  
 50389 Wesseling  
 Germany

Tel: +49 (0)2236 703-0  
 Fax: +49 (0)2236 703-730  
 E-Mail: [sga-de-di@saint-gobain.com](mailto:sga-de-di@saint-gobain.com)

[www.nortonabrasives.com](http://www.nortonabrasives.com)  
[www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA](http://www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA)

Norton ist eine eingetragene Marke der Saint-Gobain Abrasives.  
 Form #4165