

## Klett-Schleifscheiben Pro Anti-Zusetzen Scheiben Klett 125x8mm K400 8+1 -Loch Norton PRO

Artikelnummer: 63642591163

EAN:

SizeDerived: 125x8mm

### Beschreibung

Die besonderen Eigenschaften von Norton Pro liefern einen schnellen und kühlen Schnitt, verringern das Zusetzen, und erhöhen die Standzeit im Vergleich zu konventionellen Schleifpapieren. Die spezielle Anti-Zusetzbeschichtung No-Fil verhindert ein vorzeitiges Zusetzen der Scheiben. Es kann in feinen Körnungen im Trockenschliff bei der Endbearbeitung vor dem Lackieren ohne Risiko eingesetzt werden. Norton Pro ist in den Ausführungen Self-Grip mit Klettverschluss, selbstklebend oder als Soft-Touch Scheibe erhältlich.

### Merkmale & Vorteile

Wärmebehandeltes Hochleistungs-Aluminiumoxid-Schleifkorn für eine schnellere Schnittrate und ein gleichbleibendes Schleifmuster für eine konstant hohe Oberflächengüte

Wärmebehandeltes Hochleistungs-Aluminiumoxidkorn verleiht Norton Pro eine schnelle Schnittgeschwindigkeit und ein gleichmäßiges, homogenes Schliffbild.

Durch das fiberverstärkte Latexpapier sind die Scheiben flexibel und reißfest.

Universell auf verschiedenen Oberflächen einsetzbar

Die No-Fil®-Beschichtung ist sowohl auf Wasserbasis als auch pigmentfrei, um die Belastbarkeit deutlich zu verbessern und das Risiko der Farbübertragung zu vermeiden.

No-Fil®-Beschichtung verhindert vorzeitiges Zusetzen für eine höhere Scheibenstandzeit

Das fiberverstärkte Latexpapier ist flexibel und doch reißfest

Norton Pro Scheiben werden auf Exzentrerschleifern mit Ø 150 mm und Ø 203 mm Durchmesser eingesetzt.

### Anwendungsdaten

Materialverwendung: Farben und Lacke

Maschine: Tellerschleifer

Anwendung: Schleifen

Ausrüstung:



### Technische Daten

|                       |                              |                                            |           |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------------|-----------|
| Unterform:            | Schleibe, gelocht            | Körnung:                                   | 400       |
| Trägermaterial:       |                              | AnzahlDerStaubsa mmlungsaufnahmeöffnungen: | 8+1 Holes |
| Rückseitenbehandlung: | Klett (>68 , <= bis 95 g/m²) | Durchmesser:                               | 125 mm    |
| Spezifikation:        | A275                         | Bohrung:                                   | 8 mm      |