

Lamellenschleifscheiben Norzon Lamellenschleifräder mit Flansch 100x50x19mm K80 Norton X-TREME

Artikelnummer: 66261138388

EAN: 8711479970573

SizeDerived: 100x50x19mm



Beschreibung

Fächerschleifer verschleifen gleichmäßig und geben neues Schleifkorn frei, wodurch ihr Aufbau auch ideal zum Schleifen von Konturen und unebenen Flächen ist. Sie liefern ein gleichmäßiges Finish mit einer einheitlichen Abtragsrate, insbesondere auf Aluminium und Werkstücken aus Edelstahl. Fächerschleifer passen sich Konturen und unebenen Flächen an. Sie sind hergestellt aus Schleifgewebelamellen, die strahlenförmig um einen Kunststoffkern angeordnet sind und bieten Flexibilität für eine glatte Oberfläche. Bei Fächerschleifen wird für das beste Ergebnis eine Arbeitsgeschwindigkeit von 38 - 42 m/s empfohlen. Bei dieser Geschwindigkeit berühren durch die Zentrifugalkraft nur die Lamellenenden das Werkstück. Das Resultat ist eine verbesserte Abtragsleistung und Oberflächengüte sowie eine Reduzierung der Wärmeentwicklung und des Werkzeugverschleißes.

Merkmale & Vorteile

Selbstschärfendes Zirkonkorund für Einsatz auf Edelstahl und strapazierfähigen Legierungen

Ideal fürs Schleifen, Schärfen, Beis Schleifen, Kantenbrechen und Beseitigen von Schweißnähten

Aggressive Schleifwirkung bedeutet schnelleres Finish pro Teil, maximaler Durchsatz

Erzielt eine gute gleichmäßige Oberflächenqualität dank des Widerstands gegen Zusetzen und der regelmäßigen Schnittrate

Anwendungsdaten

Materialverwendung: Stahl,Edelstahl,Holz und Spanplatte

Maschine: Schleifbock

Anwendung: Schleifen

Ausrüstung:



Technische Daten

| | | | |
|-----------------|-----------------------------|--|--------|
| Spezifikation: | R822 | Bohrung: | 19 mm |
| Trägermaterial: | | Durchmesser: | 100 mm |
| Körnung: | 80 | Breite: | 50 mm |
| Farbe: | Blau | | |
| Form: | Fächerschleifer | MaximaleBetriebsgeschwindigkeit (U/min): | |
| Unterform: | Fächerschleifer mit Flansch | | |