

Schnellwechselscheibe Rapid Prep AO SCM Scheiben zur Oberflächenveredelung mit Befestigung Norton RAPID PREP 50.8 Grob Braun

Artikelnummer: 66623378359

EAN:

SizeDerived: 50.8



Beschreibung

Produkte für die Oberflächenvorbereitung werden mit einem speziellen Nylonfaser-Nylongeweberücken (Gitterstoff) verstärkt, um die Reißfestigkeit zu erhöhen. Sie bieten eine einzigartige Kombination von aggressiver Leistung, langer Standzeit und verbessertem Finish. Schneller Wechsel mit dem SpeedLok-System.

Merkmale & Vorteile

Die offene Struktur verhindert Zusetzen auf weicheren Materialien und hat somit eine längere Standzeit.

Für Mehrzweckreinigung und Aufbereitung, erzielt eine hohe Abtragsleistung und hohe Standzeit

Höherer Anteil an Schleifmitteln bedeutet, dass die Schnittgeschwindigkeit während der gesamten Lebensdauer konstant hoch ist.

Stärkere Kornauflage verlängert Standzeit

Flexible Unterlage passt sich der Oberfläche an

Gute Konturanpassung durch die flexible Unterlage

Das Clean Bond™-Kunstharzsystem stellt sicher, dass die Oberflächen schmierfrei bleiben, sogar auf stark nickelhaltigen Legierungen, Aluminium, weichen Metallen, verhindert Zusetzen

TS: Schnellwechselsystem mit Metallverschluss mit Schaft. TR:

Schnellwechselsystem mit einen Kunststoffaußengewinde mit Schaft.

Anwendungsdaten

Materialverwendung: Stahl,Edelstahl
 Maschine: Mini-Schleifmaschine
 Anwendung: Beischleifen

Ausrüstung:



Technische Daten

| | | | |
|-----------------|---------------------------|--|---------|
| Spezifikation: | S2228 | Durchmesser: | 50.8 mm |
| Trägermaterial: | | | |
| Körnung: | CRS | | |
| Farbe: | Braun | | |
| Form: | Vlies-Feinschleifscheiben | MaximaleBetriebsgeschwindigkeit (U/min): | |
| Unterform: | SpeedLok-Scheiben | | |
| SpindelTyp: | | | |
| Anhang: | TY3(SL3) | | |