Schnellwechselscheibe Rapid Prep AO SCM
Scheiben zur Oberflächenveredelung mit Befestigung Norton RAPID PREP 76.2 Sehr fein Blau

Artikelnummer: 66623378373

EAN:

SizeDerived: 76.2



Beschreibung

Produkte für die Oberflächenvorbereitung werden mit einem speziellen Nylonfaser-Nylongeweberücken (Gitterstoff) verstärkt, um die Reißfestigkeit zu erhöhen. Sie bieten eine einzigartige Kombination von aggressiver Leistung, langer Standzeit und verbessertem Finish. Schneller Wechsel mit dem SpeedLok-System.

Merkmale & Vorteile

Die offene Struktur verhindert Zusetzen auf weicheren Materialien und hat somit eine längere Standzeit.

Für Mehrzweckreinigung und Aufbereitung, erzielt eine hohe Abtragsleistung und hohe Standzeit

Höherer Anteil an Schleifmitteln bedeutet, dass die Schnittgeschwindigkeit während der gesamten Lebensdauer konstant hoch ist.

Stärkere Kornauflage verlängert Standzeit

Flexible Unterlage passt sich der Oberfläche an

Gute Konturenanpassung durch die flexible Unterlage

Das Clean Bond™-Kunstharzsystem stellt sicher, dass die Oberflächen schmierfrei bleiben, sogar auf stark nickelhaltigen Legierungen, Aluminium, weichen Metallen, verhindert Zusetzen

TS: Schnellwechselsystem mit Metallverschluss mit Schaft. TR: Schnellwechselsystem mit einen Kunststoffaußengewinde mit Schaft.

Anwendungsdaten

Materialverwendung:	Stahl,Edelstahl
Maschine:	Mini-Schleifmaschine
Anwendung:	Beischleifen
Ausrüstung:	

Technische Daten

Spezifikation:	S2528	Durchmesser:	76.2 mm
Trägermaterial:			
Körnung:	VFINE		
Farbe:	Blau		
Form:	Vlies-Feinschleifscheiben	MaximaleBetriebsgeschwindigkeit (U/min):	
Unterform:	SpeedLok-Scheiben		
SpindelTyp:			
Anhang:	TY3(SL3)		