Diamanttopfschleifer Extreme CG
Diamant-Topfschleifer 180x22.23mm Norton Clipper EXTREME CG

Artikelnummer: 70184694994

EAN:

SizeDerived: 180x22.23mm



Beschreibung

Der Extreme CG-Schleifteller gewährleistet eine sehr hohe Abtragsrate, einen hohen Arbeitskomfort ohne Vibrationen und selbstschärfende Eigenschaften. Diese neuen i-HD Töpfe bieten Ihnen die BESTE ERGEBNISSE und LÄNGSTE LEBENSDAUER auch in abrasiven Materialien. Die 'flache' Version in 125mm ist für alle Vakuumschleifer geeignet. Anwendung: Für optimale Oberflächen auf Baumaterialien (Beton, Stahlbeton, Naturstein, abrasive Materialien). Benutzer: Fliesenleger, allgemeine Baumeister, Betonbauer, Schwimmbadinstallateure.

Merkmale & Vorteile

Diese neuen i-HDTM Topfschleifer bieten das beste Ergebnis und die höchste Standzeit sogar bei abrasiven Materialien.

i-HD segments provide the best finish, high material removal rates and longest life thanks to the uniform density of diamonds across each whole segment

i-HD Segmente ermöglichen beste Ergebnisse, einen hohen Materialabtrag und eine sehr hohe Standzeit durch eine sehr hohe und einheitliche Dichte über das gesamte Segment.

The unique large segment design enables faster grinding of large surfaces

Einzigartiges Segmentdesign und eine große Schnittfläche sorgen für ein schnelles Schleifergebnis auf großen Oberflächen.

Low vibrations provide better comfort during use

Geringere Vibrationen sorgen für eine bessere Handhabung.

Large ventilation holes mean better cooling and less heat generation

Flat 125mm cup grinder is suitable for use on all vacuum grinders

Große Belüftungslöcher sorgen für eine bessere Kühlung und weniger Hitzeentwicklung.

Die besonders flache 125 mm Ausführung für Betonschleifgeräte mit Absaugung.

For use on building materials, concrete, natural stone and abrasive materials

Anwendungsdaten

Materialverwendung:	Baumaterialien
Maschine:	Winkelschleifer
Anwendung:	Schleifen
Ausrüstung:	

Technische Daten

Durchmesser:	180 mm	Segmenthöhe:	4.5 mm
		Segmentlänge:	16 mm
Befestigungsprozess:	Infiltrierung	Segmentstärke:	32 mm
Anzahl der Segmente:	14 pc		
Anwendung:	Trocken		