
Pro+ - Krazki Selfgrip
Niezabijajacy sie Krazek Selfgrip 203x18mm Gr120 26+1 Holes Norton PRO+

Numer produktu: 66254425291

EAN:

SizeDerived: 203x18mm



Opis

Norton Pro Plus zostal zaprojektowany do najbardziej wymagajacych operacji szlifowania. Dzieki polaczeniu ziaren SG i wysokiej jakosci, poddanych obróbce cieplnej ziaren korundu zapewniaja najbardziej agresywne i najchlodniejsze do tej pory szlifowanie i jednoczesnie dobra odpornosc na zuzycie, trwajaca do 2 razy dluzej niz w przypadku konwencjonalnych konstrukcji. Wzmocniony wlóknem papier lateksowy o gramaturze B zapewnia o 50-60% lepsza wytrzymalosc na rozrywanie i elastycznosc. Do szlifowania zarówno na sucho, jak i na mokro; powloka No-Fil ze stearynianu na bazie wody zapewnia maksymalna wytrzymalosc na obciazenie i przedluza zywotnosc. Z podlozem na rzep, zapewniajacym szybka i latwa wymiane krazka.

Cechy & korzyci

Nowe, ceramiczne ziarno Norton SG® polaczone z obrabianym termicznie ziarnem elektrokorundu

Uzywajac kombinacji ziarna SG® i tlenku glinu poddanego obróbce cieplnej, A975 dostarcza najbardziej agresywnego, chlodnego ciecia z dobra odpornoscia na rozdarcie, trwajace do dwóch razy dluzej niz w przypadku innych konwencjonalnych rozwiazan.

Nowy, wyjatkowy, wzmocniony wlóknami, niebieski papier lateksowy

Samoprzyczepny system mocowania Self-Grip umozliwia szybka i latwa wymiane krazka, skracajac czas przestoju i zwiekszajac wydajnosc

Brak pigmentu w powloce No-Fil® i spoiwie

Papier wzmocniony wlóknem lateksowym B-weight, zapewnia 50-60% lepsza odpornosc na rozdarcia, zachowujac wspaniala elastycznosc.


Powloka No-Fil® jest odporna na obciazenia, aby wydluzyc zywotnosc krazka podczas szlifowania na sucho lub mokro. Brak pigmentów w warstwie No-Fil i spoiwie likwiduje ryzyko barwienia obrabianego materialu

Wyzsze i szybsze tempo szlifowania

Idealny do duzych powierzchni

MOCOWANIE: Uzywac z podkladka 150 mm Norgrip® na szlifierkach oscylacyjnych. Szczególowe informacje na stronie . XXX

Informacje dotyczce zastowania

Materia:	Farba I Lakier
Maszyna:	Szlifierka tarczowa
Proces:	Szlifowanie
Safety Equipments:	

Dane techniczne

Podksztalt nasypu:	Krazki perforowane	Ziarno:	120
Material podkladowy:		Liczba otworów wlotu odpylacza:	26+1 Holes

Powierzchnia podkladu:	Rzep (>68 ,<= 95 g/m²)	Srednica:	203 mm
Code Cap:	A975	Srednica otworu:	18 mm