MultiAir Plus - Krazki Selfgrip
Krazek - - , Selfgrip , 150x18mm Gr500 Otwory Multi-Air , Norton

Numer produktu: 66254477924

EAN:

SizeDerived: 150x18mm



Opis

Krazki Multi-Air Plus przeznaczone sa do najbardziej wymagajacych zastosowan szlifierskich na powierzchniach zagruntowanych i pomalowanych, kompozytach, zelowych powlokach okretowych i metalach niezelaznych. Sa odpowiednie do szlifowania twardszych i bardziej wytrzymalych powierzchniach, takich jak powloki ceramiczne. Dzieki polaczeniu ziaren SG i wysokiej jakosci, poddanych obróbce cieplnej ziaren korundu zapewniaja nabardziej agresywne i najchlodniejsze do tej pory szlifowanie. Dzieki doskonalej odpornosci na scieranie, maja najdluzsza mozliwa zywotnosc, do 2 razy dluzsza niz konwencjonalne wyroby.

Cechy & korzyci

Ceramika SG zmieszana z poddanymi obróbce cieplnej ziarnami tlenku glinu zapewnia wysoka szybkosc ciecia podkladu, farby, kompozytów, zelkotu i metali niezelaznych

Nowe ceramiczne ziarno scierne Norton SG® polaczone z ulepszonym, obrabianym termicznie ziarnem elektrokorundu

Mieszanka ziaren zapewnia spójny i jednolity wzór rysy, zachowujac pozadane wykonczenie powierzchni i doskonala odpornosc na zuzycie

Nowy, wyjatkowy, niebieski, wzmocniony wlóknami papier lateksowy

W krazkach P80 - P120 podklad jest grubszy dla bardziej agresywnych zastosowan, P150 - P180 jest cienszy, co zapewnia lepsza elastycznosc w zastosowaniach drobniejszego ziarna

Wyzsze i szybsze tempo szlifowania

Jednolity i spójny róznokierunkowy uklad sladów obróbki powierzchni

The unique hole configuration and No-Fil® coating resists loading to extend disc life by up to two times longer than conventional discs when sanding dry or wet. Disc colour will not transfer to the surface of the working area

Informacje dotyczce zastowania

Materia:	Farba I Lakier
Maszyna:	Szlifierka tarczowa
Proces:	Szlifowanie
Safety Equipments:	

Dane techniczne

Podksztalt nasypu:	Krazki perforowane	Ziarno:	500
Material podkladowy:	Cienki papier z powloka No-fill B	Liczba otworów wlotu odpylacza:	Multi-Air Holes
Powierzchnia podkladu:	Rzep (>68 ,<= 95 g/m²)	Srednica:	150 mm
Code Cap:	A975	Srednica otworu:	18 mm