

NORTON

SAINT-GOBAIN


Transforming
surfaces
...and beyond

MultiAir Plus - Krazki Selfgrip Krazek - - , Selfgrip , 125x18mm Gr800 Otwory Multi-Air , Norton

Numer produktu: 66254477934

EAN:

SizeDerived: 125x18mm



Opis

Krazki Multi-Air Plus przeznaczone sa do najbardziej wymagajacych zastosowan szlifierskich na powierzchniach zagruntowanych i pomalowanych, kompozytach, zelowych powlokach okretowych i metalach niezelaznych. Sa odpowiednie do szlifowania twardszych i bardziej wytrzymałych powierzchniach, takich jak powloki ceramiczne. Dzieki polaczeniu ziaren SG i wysokiej jakosci, poddanych obróbce cieplnej ziaren korundu zapewniaja najbardziej agresywne i najchlodniejsze do tej pory szlifowanie. Dzieki doskonałej odpornosci na scieranie, maja najdluzsza mozliwa zywnosc, do 2 razy dluzsza niz konwencjonalne wyroby.

Cechy & korzyci

Ceramika SG zmieszana z poddanymi obróbce cieplnej ziarnami tlenku glinu zapewnia wysoka szybkość cięcia podkladu, farby, kompozytów, zelkotu i metali niezelaznych

Nowe ceramiczne ziarno scierne Norton SG® polaczone z ulepszonym, obrabianym termicznie ziarnem elektrokorundu

Mieszanaka ziaren zapewnia spójny i jednolity wzór rysy, zachowujac pozadane wykonczenie powierzchni i doskonała odpornosc na zuzycie

Nowy, wyjątkowy, niebieski, wzmocony włóknami papier lateksowy

W krazkach P80 - P120 podklad jest grubszy dla bardziej agresywnych zastosowan, P150 - P180 jest cienszy, co zapewnia lepsza elastycznosc w zastosowaniach drobniejszego ziarna

Wyzsze i szybsze tempo szlifowania

Jednolity i spójny różnokierunkowy układ śladów obróbki powierzchni

The unique hole configuration and No-Fil® coating resists loading to extend disc life by up to two times longer than conventional discs when sanding dry or wet. Disc colour will not transfer to the surface of the working area

Informacje dotyczce zastowania

Materia: Farba I Lakier
Maszyna: Szlifierka tarczowa
Proces: Szlifowanie

Safety Equipments:



Dane techniczne

Podkształt nasypu:	Krazki perforowane	Ziarno:	800
Materiał podkładowy:	Cienki papier z powloka No-fill B	Liczba otworów wlotu odpylacza:	Multi-Air Holes
Powierzchnia podkładu:	Rzep (>68 ,<= 95 g/m²)	Srednica:	125 mm
Code Cap:	A975	Srednica otworu:	18 mm

SAINT-GOBAIN