

NORTON

SAINT-GOBAIN

Transforming
surfaces
...and beyond


Pro+ - Krazki Selfgrip

Niezabijajacy sie Krazek Selfgrip 203 Gr120 8 Holes Norton PRO+

Numer produktu: 66261111708

EAN:

SizeDerived: 203



Opis

Norton Pro Plus został zaprojektowany do najbardziej wymagających operacji szlifowania. Dzięki połączeniu ziaren SG i wysokiej jakości, poddanych obróbce cieplnej ziaren korundu zapewnia najbardziej agresywne i najchłodniejsze do tej pory szlifowanie i jednocześnie dobra odporność na zużycie, trwająca do 2 razy dłużej niż w przypadku konwencjonalnych konstrukcji. Wzmocniony włóknem papier lateksowy o gramaturze B zapewnia o 50-60% lepszą wytrzymałość na rozrywanie i elastyczność. Do szlifowania zarówno na sucho, jak i na mokro; powłoka No-Fil ze stearynianu na bazie wody zapewnia maksymalną wytrzymałość na obciążenie i przedłuża żywotność. Z podłożem na rzep, zapewniającym szybką i łatwą wymianę krazka.

Cechy & korzyści

Nowe, ceramiczne ziarno Norton SG® połączone z obrabianym termicznie ziarnem elektrokorundu

Używając kombinacji ziarna SG® i tlenku glinu poddanego obróbce cieplnej, A975 dostarcza najbardziej agresywnego, chłodnego cięcia z dobrą odpornością na rozdarcie, trwające do dwóch razy dłużej niż w przypadku innych konwencjonalnych rozwiązań.

Nowy, wyjątkowy, wzmocniony włóknami, niebieski papier lateksowy

Samoprzyczepny system mocowania Self-Grip umożliwia szybką i łatwą wymianę krazka, skracając czas przestoju i zwiększając wydajność

Brak pigmentu w powłoce No-Fil® i spoiwie

Papier wzmocniony włóknem lateksowym B-weight, zapewnia 50-60% lepszą odporność na rozdarcie, zachowując wspaniałą elastyczność.

Powłoka No-Fil® jest odporna na obciążenia, aby wydłużyć żywotność krazka podczas szlifowania na sucho lub mokro. Brak pigmentów w warstwie No-Fil i spoiwie likwiduje ryzyko barwienia obrabianego materiału

Wyższe i szybsze tempo szlifowania

Idealny do dużych powierzchni

MOCOWANIE: Używać z podkładką 150 mm Norgrip® na szlifierkach oscylacyjnych. Szczegółowe informacje na stronie . XXX

Informacje dotyczące zastosowania

Materia: Farba i Lakier

Maszyna: Szlifierka tarczowa

Proces: Szlifowanie

Safety Equipments:



Dane techniczne

Podkształt nasypu: Krazki perforowane

Ziarno: 120

Materiał podkładowy:

Liczba otworów wlotu odpylacza:

8 Holes

SAINT-GOBAIN

NORTON

SAINT-GOBAIN

Transforming
surfaces
...and beyond

Powierzchnia podkładu:

Rzep (>68 , ≤ 95 g/m²)

Srednica:

203 mm

Code Cap:

A975

Srednica otworu: