

Pro+ - Krazki Selfgrip

Niezabijajacy sie Krazek Selfgrip 203 Gr180 8 Holes Norton PRO+

Numer produktu: 66261111710

EAN:

SizeDerived: 203

Opis

Norton Pro Plus został zaprojektowany do najbardziej wymagających operacji szlifowania. Dzięki połączeniu ziaren SG i wysokiej jakości, poddanych obróbce cieplnej ziaren korundu zapewnia najbardziej agresywne i najchłodniejsze do tej pory szlifowanie i jednocześnie dobra odporność na zużycie, trwająca do 2 razy dłużej niż w przypadku konwencjonalnych konstrukcji. Wzmocniony włóknem papier lateksowy o gramaturze B zapewnia o 50-60% lepszą wytrzymałość na rozrywanie i elastyczność. Do szlifowania zarówno na sucho, jak i na mokro; powłoka No-Fil ze stearynianu na bazie wody zapewnia maksymalną wytrzymałość na obciążenie i przedłuża żywotność. Z podłożem na rzep, zapewniającym szybką i łatwą wymianę krazka.

Cechy & korzyści

Nowe, ceramiczne ziarno Norton SG® połączone z obrabianym termicznie ziarnem elektrokorundu

Używając kombinacji ziarna SG® i tlenku glinu poddanego obróbce cieplnej, A975 dostarcza najbardziej agresywnego, chłodnego ciecia z dobrą odpornością na rozdarcie, trwające do dwóch razy dłużej niż w przypadku innych konwencjonalnych rozwiązań.

Nowy, wyjątkowy, wzmocniony włóknami, niebieski papier lateksowy

Samoprzyczepny system mocowania Self-Grip umożliwia szybką i łatwą wymianę krazka, skracając czas przestoju i zwiększając wydajność

Brak pigmentu w powłoce No-Fil® i spoiwie

Papier wzmocniony włóknem lateksowym B-weight, zapewnia 50-60% lepszą odporność na rozdarcie, zachowując wspaniałą elastyczność.

Powłoka No-Fil® jest odporna na obciążenia, aby wydłużyć żywotność krazka podczas szlifowania na sucho lub mokro. Brak pigmentów w warstwie No-Fil i spoiwie likwiduje ryzyko barwienia obrabianego materiału

Wyższe i szybsze tempo szlifowania

Idealny do dużych powierzchni

MOCOWANIE: Używać z podkładką 150 mm Norgrip® na szlifierkach oscylacyjnych. Szczegółowe informacje na stronie . XXX

Informacje dotyczące zastawiania

Materia:	Farba i Lakier
Maszyna:	Szlifierka tarczowa
Proces:	Szlifowanie

Safety Equipments:



Dane techniczne

Podkształt nasypu:	Krazki perforowane	Ziarno:	180
Materiał podkładowy:		Liczba otworów wlotu odpylacza:	8 Holes
Powierzchnia podkładu:	Rzep (>68 , <= 95 g/m²)	Srednica:	203 mm
Code Cap:	A975	Srednica otworu:	