Multi Air Cyclonic - Krazki Selfgrip
Niezabijajacy sie Krazek Selfgrip 150x16mm Gr220 Cyclonic Norton CYCLONIC

Numer produktu: 66261151683

EAN:

SizeDerived: 150x16mm



Opis

Tarcze szlifierskie Norton Cyclonic zostaly specjalnie opracowane przy zastosowaniu najnowszego systemu odprowadzania pylu Norton Cyclonic. Tarcze zostaly wykonane z zastosowaniem wysokiej jakosci, ceramicznej powloki No-fil A975 i w zaleznosci od zastosowania posiadaja odpowiednie oznakowanie kolorystyczne, umozliwiajace szybki i prosty wybór produktu. Dla potrzeb wykonczeniowych krazki o drobniejszym scierniwie posiadaja dodatkowo cienki podklad z gabki, która dostosowuje sie do zaokraglen i konturów powierzchni, zapewniajac gladkie i jednorodne wykonczenie. Dla uzyskania najlepszych rezultatów, krazki nalezy stosowac z podkladka Multi-Air.

Cechy & korzyci

Ceramiczne ziarna premium A975 z No-Fil zapewniaja doskonale skrawanie i dluzsza zywotnosc niz ziarna konwencjonalne. Ceramika jest ostrzejsza, skrawa chlodniej i odslania sie równomiernie, zapewniajac spójne wykonczenie przez caly okres uzytkowania.

Uklad otworów Cyclonic

Krazki z drobniejszym ziarnem posiadaja cienki podklad z gabki, który dopasowuje sie do zakrzywien i konturów, aby uzyskac gladkie i jednolite wykonczenie. Uzywaj z podkladka Multi-Air w celu uzyskania najlepszej wydajnosci.

Otwory wycinane laserowo

Dzieki zastosowaniu ultra precyzyjnej technologi ciecia laserowego krazki sa bardziej plaskie, usuwanie pylu lepsze, a obszar styku materialu sciernego z powierzchnia obrabiana jest wiekszy

Ziarno ceramiczne

Montaz na rzep i latwa do wyrównania konfiguracja otworów skraca czas przestoju miedzy wymianami krazków

Warstwa No-Fil

Krazki z drobnym ziarenem sa na podladzie gabkowym

MONTAZ: Do stosowania z podkladkami Multi-Air Ø150mm na szlifierce oscylacyjno-obrotowej. Szczególowe informacje zawarte sa na stronie 61..

Informacje dotyczce zastowania

Materia:	Farba I Lakier,Plastik I Kompozyty
Maszyna:	Szlifierka tarczowa
Proces:	Szlifowanie

Safety Equipments:





Dane techniczne

Podksztalt nasypu:	Krazki perforowane	Ziarno:	220

Material podkladowy:	Cienki papier z powloka No-fill B	Liczba otworów wlotu odpylacza:	Cyclonic
Powierzchnia podkladu:	Rzep czerwony	Srednica:	150 mm
Code Cap:	A975	Srednica otworu:	16 mm