


Multi Air Cyclonic - Krazki Selfgrip

Niezabijajacy sie Krazek Selfgrip 150x16mm Gr800 Cyclonic Norton CYCLONIC

Numer produktu: 66261151684

EAN:

SizeDerived: 150x16mm



Opis

Tarcze szlifierskie Norton Cyclonic zostały specjalnie opracowane przy zastosowaniu najnowszego systemu odprowadzania pyłu Norton Cyclonic. Tarcze zostały wykonane z zastosowaniem wysokiej jakości, ceramicznej powłoki No-fil A975 i w zależności od zastosowania posiadają odpowiednie oznakowanie kolorystyczne, umożliwiające szybki i prosty wybór produktu. Dla potrzeb wykończeniowych krazki o drobniejszym ścierniwie posiadają dodatkowo cienki podkład z gąbki, która dostosowuje się do zaokrągleń i konturów powierzchni, zapewniając gładkie i jednolite wykończenie. Dla uzyskania najlepszych rezultatów, krazki należy stosować z podkładką Multi-Air.

Cechy & korzyści

Ceramiczne ziarna premium A975 z No-Fil zapewniają doskonałe skrawanie i dłuższą żywotność niż ziarna konwencjonalne. Ceramika jest ostrzejsza, skrawa chłodniej i odsłania się równomiernie, zapewniając spójne wykończenie przez cały okres użytkowania.

Układ otworów Cyclonic

Krazki z drobniejszym ziarnem posiadają cienki podkład z gąbki, który dopasowuje się do zakrzywień i konturów, aby uzyskać gładkie i jednolite wykończenie. Używaj z podkładką Multi-Air w celu uzyskania najlepszej wydajności.

Otwory wycinane laserowo

Dzięki zastosowaniu ultra precyzyjnej technologii cięcia laserowego krazki są bardziej płaskie, usuwanie pyłu lepsze, a obszar styku materiału ściernego z powierzchnią obrabianą jest większy

Ziarno ceramiczne

Montaż na rzep i łatwa do wyrównania konfiguracja otworów skraca czas przestoju między wymianami krazków

Warstwa No-Fil

Krazki z drobnym ziarnem są na podkładzie gąbkowym

MONTAZ: Do stosowania z podkładkami Multi-Air Ø150mm na szlifierce oscylacyjno-obrotowej. Szczegółowe informacje zawarte są na stronie 61..

Informacje dotyczące zastosowania

Materia: Farba i Lakier, Plastik i Kompozyty

Maszyna: Szlifierka tarczowa

Proces: Szlifowanie



Safety Equipments:



Dane techniczne

Podkształt nasypu: Krazki perforowane

Ziarno:

800

NORTON

SAINT-GOBAIN

Transforming
surfaces
...and beyond

Material podkładowy:

Cienki papier z powłoka No-fill B

Powierzchnia podkładu:

Złożony: rzep + pianka 2 mm turkusowy

Code Cap:

A975

Liczba otworów wlotu odpylacza:

Cyclonic

Srednica:

150 mm

Srednica otworu:

16 mm

SAINT-GOBAIN