Tarcze diamentowe - PRO 4X4 EXPLORER NOR CLP
Tarcze 500x25.4mm Norton Clipper PRO 4X4 EXPLORER

Numer produktu: 70184602097

EAN:

SizeDerived: 500x25.4mm



Opis

Zrównowazona innowacje. Nowa generacja tarcz diamentowych wykonana jest z zastosowaniem najnowszego procesu produkcyjnego i-HD TM, zaprojektowanego z mysla o wysokowydajnych narzedziach. Ten proces technologiczny wysokiej gestosci bez wykorzystania kobaltu, wymaga o 30% mniej energii w porównaniu ze zwyklymi procesami. Jak pokazuja testy porównawcze, nowa gama produktów laczy szybkosc, dluga zywotnosc produktu i wysoki poziom bezpieczenstwa dla uzytkownika. Dostepne dla szlifierek katowych, pil benzynowych, murarskich i podlogowych.

Cechy & korzyci

Tarcza wielofunkcyjna do przecinania wszystkich rodzajów materialów.

Wielozadaniowa tarcza przecina wszystkie materialy

Segmenty o wysokosci do 12 mm dla wiekszej liczby ciec przypadajacych na jedna tarcze

Wysokosc segmentów nawet do 12 mm umozliwia wykonanie wiekszej liczby ciec za pomoca jednej tarczy.

Segmenty o trapezoidalnym ksztalcie pozwalaja na plynniejsze, wygodniejsze ciecie przy nizszym poziomie wibracji.

Segmenty w ksztalcie trapezu zapewniaja wygodne, gladsze ciecie przy nizszych poziomach wibracji

Opatentowany wskaznik glebokosci ciecia zapewnia lepsza widocznosc glebokosci ciecia podczas eksploatacji.

Dzieki wygrawerowanemu wskaznikowi zuzycia mozna sledzic poziom zuzycia segmentów.

Keep track of segment wear with the specially engraved wear indicator

Opatentowane wreby w ksztalcie kropli zapobiegaja powstawaniu pekniec w wyniku zmeczenia materialu, nawet podczas przecinania metalu o duzej grubosci.

Patented drop shaped gullets prevents fatigue cracks even when cutting thick metal

Informacje dotyczce zastowania

Materia:	Beton I Beton Zbrojony,Plytki I Kamien Naturalny
Maszyna:	Przecinarka jezdna,Przecinarka do wyrobów murarskich
Proces:	Przecinanie
Safety Equipments:	

Dane techniczne

Srednica:	500 mm	Wysokosc segmentu:	10 mm
Srednica otworu:	25.4 mm	Dlugosc segmentu:	49.2 mm

Zalacznik_Obróbka:	Laserowe	Grubosc segmentu:	3.8 mm
Liczba segmentów:	28 pc		
Zastosowanie na sucho lub mokro:	Na sucho		
Rodzaj wrebu:	Dziurka od klucza		
Typ stalowego srodka:	Standard		