Tarcze diamentowe- PRO ASPHALT
Tarcze 600x25.4mm Norton Clipper PRO ASPHALT

Numer produktu: 70184611980

EAN:

SizeDerived: 600x25.4mm



Opis

Norton Clipper oferuje szeroka game profesjonalnych i wydajnych tarczy diamentowych. Jest to laserowo spawana tarcza o PODWYZSZONEJ TRWALOSCI, przeznaczona do intensywnego ciecia asfaltu i materialów sciernych, o dobrym stosunku jakosci do ceny (na mokro i na sucho). Opatentowany WSKAZNIK GLEBOKOSCI do monitorowania zywotnosci tarczy i wskazywania kierunku ciecia (do srednicy 450 mm). Zabezpieczenie stalowego dysku przed podcinaniem dzieki ukosnym segmentom. Zastosowanie: asfalt, asfalt na podlozu betonowym, „zielony beton" i scierne materialy budowlane.

Cechy & korzyci

Tarcza spawana laserowo charakteryzujaca sie bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakosci, zapewniajaca dlugi okres eksploatacji i przeznaczona do intensywnego uzytku.

Tarcza z obrzezem ciaglym o wysokosci 12mm

Idealna do uniwersalnego zastosowania na materialach ogólnych i kamieniu.

Tarcza posiada opatentowany wskaznik glebokosci ciecia, który umozliwia kontrolowanie poziomu zuzycia narzedzia, a takze wskaznik kierunku obrotu (az do srednicy 450 mm).

Kolnierze wzmacniajace wokól otworu zapewniaja sztywnosc i proste ciecie w najbardziej wymagajacych warunkach.

Skosne segmenty chronia stalowy srodek tarczy przed podcinaniem.

Do uzycia na asfalcie, asfalcie wylozonym na powierzchni betonowej, betonie nieutwardzonym i materialach budowlanych o wlasciwosciach sciernych.

Stosowac na sucho lub na mokro

Informacje dotyczce zastowania

Materia:	Asfalt I Beton Nieutwardzony
Maszyna:	Przecinarka jezdna,Przecinarka do wyrobów murarskich
Proces:	Przecinanie
Safety Equipments:	

Dane techniczne

Srednica:	600 mm	Wysokosc segmentu:	7 mm
Srednica otworu:	25.4 mm	Dlugosc segmentu:	49.2 mm
Zalacznik_Obróbka:	Laserowe	Grubosc segmentu:	3.8 mm
Liczba segmentów:	30 pc		
Zastosowanie na sucho lub mokro:	Na sucho		
Rodzaj wrebu:	Wrab szeroki		

Typ stalowego srodka:	Standard