

Tarcze diamentowe- PRO ASPHALT

Tarcza diamentowa 350x25.4mm Norton Clipper PRO ASPHALT

Numer produktu: 70184623186

EAN:

SizeDerived: 350x25.4mm



Opis

Norton Clipper oferuje szeroka game profesjonalnych i wydajnych tarczy diamentowych. Jest to laserowo spawana tarcza o PODWYZSZONEJ TRWALOSCII, przeznaczona do intensywnego cięcia asfaltu i materiałów ściernych, o dobrym stosunku jakości do ceny (na mokro i na sucho). Opatentowany WSKAZNIK GLEBOKOSCI do monitorowania żywotności tarczy i wskazywania kierunku cięcia (do średnicy 450 mm). Zabezpieczenie stalowego dysku przed podcinaniem dzięki ukosnym segmentom. Zastosowanie: asfalt, asfalt na podłożu betonowym, „zielony beton” i ściernie materiały budowlane.

Cechy & korzyści

Tarcza spawana laserowo charakteryzująca się bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości, zapewniająca długi okres eksploatacji i przeznaczona do intensywnego użytku.

Tarcza z obrzeżem ciągłym o wysokości 12mm

Idealna do uniwersalnego zastosowania na materiałach ogólnych i kamieniu.

Tarcza posiada opatentowany wskaźnik głębokości cięcia, który umożliwia kontrolowanie poziomu zużycia narzędzia, a także wskaźnik kierunku obrotu (aż do średnicy 450 mm).

Kolnierze wzmacniające wokół otworu zapewniają sztywność i proste cięcie w najbardziej wymagających warunkach.

Skosne segmenty chronią stalowy środek tarczy przed podcinaniem.

Do użycia na asfalcie, asfalcie wyłożonym na powierzchni betonowej, betonie nieutwardzonym i materiałach budowlanych o właściwościach ściernych.

Stosować na sucho lub na mokro

Informacje dotyczące zastosowania

Materia: Asfalt I Beton Nieutwardzony

Maszyna: Przecinarka jezdna, Przecinarka do wyrobów murarskich, Przecinarka spalinowa

Proces: Przycinanie

Safety Equipments:



Dane techniczne

Średnica:	350 mm	Wysokość segmentu:	10 mm
Średnica otworu:	25.4 mm	Długość segmentu:	49.2 mm
Załącznik_Obróbka:	Laserowe	Grubość segmentu:	3.2 mm
Liczba segmentów:	17 pc		
Zastosowanie na sucho lub mokro:	Na sucho		
Rodzaj wrebu:	Wrób szeroki		



SAINT-GOBAIN

clipper[®]



Typ stalowego srodka:

Wskaźnik głębokości

