

## MASCARILLA DESCARTABLE PFF1 SIN VÁLVULA

### **CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN**

**CARACTERÍSTICAS** Protege las vías respiratorias contra polvo general como de algodón, orujo de caña, madera y carbón vegetal, granos y semillas; y polvo mineral como sílice, cemento, amianto, carbón mineral, fibra de vidrio, hierro y otros metales.

**COMPOSICIÓN** CLASE PFF1, color externo azul, modelo plegable, con soldadura por ultrasonido en todo su perímetro, tamaño único, confeccionado con filtro de manta sintética.



### **RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN**

**MODO DE USO** Se debe colocar de forma que los dos elásticos queden fijados correctamente y sin pliegues, uno fijado en la parte superior de la cabeza y otro en la parte inferior, a la altura del cuello, sin apretar las orejas. El respirador debe encajar perfectamente en la cara del trabajador, no permitiendo que haya abertura para la entrada de partículas, nieblas o vapores

**ALMACENAMIENTO** Almacene la mascarilla en el embalaje original y sellado, en un lugar protegido de agentes físicos y químicos tales como: vibración, choque, luz, calor, frío extremo, agentes químicos agresivos, hasta la fecha de caducidad.

NCM 6307.90.10