

MASCARILLA DESCARTABLE
PFF1 SIN VÁLVULA***CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN***

CARACTERÍSTICAS Protege las vías respiratorias contra polvo general como de algodón, orujo de caña, madera y carbón vegetal, granos y semillas; y polvo mineral como sílice, cemento, amianto, carbón mineral, fibra de vidrio, hierro, aluminio, plomo, cobre, zinc, manganeso y otros metales, nieblas acuosas de inorgánicos en baja concentración, nieblas de ácido sulfúrico y soda cáustica.



COMPOSICIÓN CLASE PFF1, color externo azul, modelo plegable, con soldadura por ultrasonido en todo su perímetro, tamaño único, confeccionado con filtro de manta sintética.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

MODO DE USO Se debe colocar de forma que los dos elásticos queden fijados correctamente y sin pliegues, uno fijado en la parte superior de la cabeza y otro en la parte inferior, a la altura del cuello, sin apretar las orejas. El respirador debe encajar perfectamente en la cara del trabajador, no permitiendo que haya abertura para la entrada de partículas, nieblas o vapores.

ALMACENAMIENTO Almacene la mascarilla en el embalaje original y sellado, en un lugar protegido de agentes físicos y químicos tales como: vibración, choque, luz, calor, frío extremo, agentes químicos agresivos, hasta la fecha de caducidad.
NCM 6307.90.10