

## DISCO BLAZE RAPID STRIP

### ESPECIFICACIONES

<b>DIMENSIONES (DxExH):</b>	4 ½" x 5-8 -11 mm 114,3mm x Rosca 15,88-279,4mm)
<b>FORMATO</b>	Centro deprimido Tipo 27
<b>TIPO DE GRANO</b>	Óxido de aluminio. Cerámico naranja.
<b>ESTRUCTURA:</b>	Fibra de nylon extra gruesa, densa y durable de estructura abierta.
<b>OPERACIÓN:</b>	Desbaste a 30°.
<b>APLICACIÓN:</b>	Remoción de superficies oxidadas, corrosión, salpicaduras de chispas de soldadura, polvo y otras superficies contaminadas. Industria automotriz y metalmecánica.
<b>TIPO DE MÁQUINA:</b>	Pulidora angular portátil.
<b>VELOCIDAD:</b>	12.000 RPM máximas
<b>BRIDAS:</b>	Se recomienda el uso de bridas planas si es necesario.
<b>UNIDAD DE EMPAQUE:</b>	10 unidades



### BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

<b>BENEFICIOS:</b>	El tipo de estructura y fibras evita que el producto se empaste con el material utilizado, dando mayor vida útil durante el proceso. El producto es aplicado en acabados de superficies, por lo tanto no desgastan el material trabajado. Resistente al agua y solventes.
<b>NORMAS:</b>	Nuestros productos son fabricados bajo las normas internacionales de seguridad ANSI B7.1, ISO 9001: 2008 de calidad, ISO 14001: 2004 de medio ambiente y OHSAS 18001: 2007 de seguridad y salud ocupacional. Además, cuentan con los sellos de seguridad marcas ABNT: EN 12413 (Brasil) e IRAM: EN 12413 (Argentina), de acuerdo a indicación en la etiqueta.
<b>ALMACENAMIENTO:</b>	Almacene en posición horizontal en estantes planos en su embalaje original.