

**DISCO FIBRATEX UNIFICADA NEX**  
**8AC UW****ESPECIFICACIONES**

<b>DIMENSIONES (DxH):</b>	3"x 3/4" (76,2mmx19mmx9,5mm)
<b>FORMATO</b>	Tipo 41 (Tipo1)
<b>TIPO DE GRANO</b>	Óxido de aluminio marron. Grueso.
<b>DENSIDAD:</b>	8 (Dura)
<b>TIPO DE ADHESIVO:</b>	Ruedas formadas por un sistema de resinas que permite un corte mas eficiente con menor generación de calor. Fibras de nylon de alta calidad.
<b>ESTRUCTURA:</b>	Fibras de nylon de alta calidad.
<b>OPERACIÓN:</b>	Acabado a 90°
<b>APLICACIÓN:</b>	Limpieza y eliminación de rebabas en general, remoción de rayas de lijas, pulido opaco y redondeado de aristas. Utilizada en el sector de joyería, fundición, metalmecánica y automotriz.
<b>VELOCIDAD:</b>	18.100 RPM Máximas.

**BENEFICIOS Y CARACTERISTICAS**

<b>BENEFICIOS:</b>	Ideales para trabajos en áreas de difícil de acceso, donde otros productos de la línea no llegan. Excelentes acabados, corte rápido y resistente al uso. Trabajar en sitios ventilados. Usar protección auditiva y respiratoria.
<b>NORMAS:</b>	Nuestros productos son fabricados bajo las normas internacionales de seguridad ANSI B7.1, ISO 9001: 2008 de calidad, ISO 14001: 2004 de medio ambiente y OHSAS 18001: 2007 de seguridad y salud ocupacional. Además, cuentan con los sellos de seguridad marcas ABNT: EN 12413 (Brasil) e IRAM: EN 12413 (Argentina), de acuerdo a indicación en la etiqueta.
<b>ALMACENAMIENTO:</b>	Almacene en posición horizontal en estantes planos en su embalaje original.