


**DISCOS FLAP CLASSIC BASIC****ESPECIFICACIONES**

<b>DIMENSIONES (DxH):</b>	4 ½" x 7/8" (115 mmx22,22mm).
<b>FORMATO</b>	Cónico. Tipo 29.
<b>TIPO DE GRANO</b>	Oxido de Aluminio
<b>TAMAÑO DE GRANO:</b>	Granos 40, 60, 80
<b>TIPO DE LIGA:</b>	Resina
<b>RESPALDO:</b>	Fibra de vidrio.
<b>OPERACIÓN::</b>	Desbaste y acabado.
<b>APLICACIÓN:</b>	Rectificado de cantos Eliminación de soldaduras Matizados y acabados
<b>TIPO DE MÁQUINA:</b>	Pulidora angular portatil.
<b>VELOCIDAD:</b>	13.000 RPM máximas
<b>BRIDAS:</b>	Se recomienda el uso de bridas planas.
<b>UNIDAD DE EMPAQUE:</b>	10 unidades

**BENEFICIOS Y CARACTERISTICAS**

<b>BENEFICIOS:</b>	Abrasivo Oxido de aluminio que proporciona un desbaste rápido y seguro con el mejor costo beneficio. Ideal para trabajos ligeros y de baja presión en aplicaciones para desbaste de puntos de soldadura y operaciones de eliminación de rebabas. Uso en aceros al carbono y acero inoxidable.
<b>NORMAS:</b>	Nuestros productos son fabricados bajo las normas internacionales de seguridad ANSI B7.1, ISO 9001: 2008 de calidad, ISO 14001: 2004 de medio ambiente y OHSAS 18001: 2007 de seguridad y salud ocupacional. Además, cuentan con los sellos de seguridad marcas ABNT: EN 12413 (Brasil) e IRAM: EN 12413 (Argentina), de acuerdo a indicación en la etiqueta.
<b>ALMACENAMIENTO:</b>	Almacene en posición horizontal en estantes planos en su embalaje original.