FICHA TÉCNICA

FIBRODISCOS SG BLAZE F980

ESPECIFICACIONES:

DIMENSIONES (DxH):	**7”x 7/8” (180mmx22mm).**
TIPO DE GRANO:	**100% Grano Cerámico (Tecnología Blaze)**
TAMAÑO DE GRANO:	**Granos 36, 60 Y 80**
TIPO DE LIGA:	**Resina orgánica.**
RESPALDO:	**Fibra vulcanizada.**
OPERACIÓN:	**Desbaste en chapas de acero y puntos de soldadura, y nivelación de superficies.**
APLICACIÓN:	**Aceros Inoxidable. Industria metalmecánica**
TIPO DE MAQUINA:	**Pulidora Angular Portátil.**
VELOCIDAD:	**8.500 RPM máximas.**
BRIDAS:	**Se recomienda el uso de bridas planas.**
UNIDAD DE EMPAQUE:	**25 Unidades.**





BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS:	**Excelente desbaste con rendimiento superior con respecto a fibrodiscos convencionales. Recomendado para aplicaciones que requieran altas tasas de remoción como en el acabado de aceros de alta dureza, logrando cortes fríos, gracias a la tecnología especial del grano cerámico y su tratamiento de supersizer que reduce la generación de calor durante la operación.**
NORMAS:	**Nuestros productos son fabricados bajo las normas internacionales de seguridad ANSI B7.1 y oSa, ISO 9001:2008 de calidad, ISO 14001: 2004 de medio ambiente y OHSAS 18001: 2007 de seguridad y salud ocupacional. Además, cuentan con los sellos de seguridad marcas ABNT: EN 12413 (Brasil) e IRAM: EN 12413 (Argentina), de acuerdo a indicación en la etiqueta.**
ALMACENAMIENTO:	**Almacene en posición horizontal en estantes planos en su embalaje original.**

FICHA TÉCNICA

FIBRODISCOS SG BLAZE F980

ESPECIFICACIONES:

DIMENSIONES (DxH):	**4 1/2”x 7/8” (115mmx22mm)**
TIPO DE GRANO:	**100% Grano Cerámico (Tecnología Blaze)**
TAMAÑO DE GRANO:	**Granos 24, 36, 60 Y 80**
TIPO DE LIGA:	**Resina orgánica.**
RESPALDO:	**Fibra vulcanizada.**
OPERACIÓN:	**Desbaste en chapas de acero y puntos de soldadura, y nivelación de superficies.**
APLICACIÓN:	**Aceros Inoxidable. Industria metalmecánica**
TIPO DE MAQUINA:	**Pulidora Angular Portátil.**
VELOCIDAD:	**12000 RPM máximas.**
BRIDAS:	**Se recomienda el uso de bridas planas.**
UNIDAD DE EMPAQUE:	**25 Unidades.**





BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS:	**Excelente desbaste con rendimiento superior con respecto a fibrodiscos convencionales. Recomendado para aplicaciones que requieran altas tasas de remoción como en el acabado de aceros de alta dureza, logrando cortes fríos, gracias a la tecnología especial del grano cerámico y su tratamiento de supersizer que reduce la generación de calor durante la operación.**
NORMAS:	**Nuestros productos son fabricados bajo las normas internacionales de seguridad ANSI B7.1 y oSa, ISO 9001:2008 de calidad, ISO 14001: 2004 de medio ambiente y OHSAS 18001: 2007 de seguridad y salud ocupacional. Además, cuentan con los sellos de seguridad marcas ABNT: EN 12413 (Brasil) e IRAM: EN 12413 (Argentina), de acuerdo a indicación en la etiqueta.**
ALMACENAMIENTO:	**Almacene en posición horizontal en estantes planos en su embalaje original.**