

FICHA TÉCNICA

FIBRODISCOS F986

ESPECIFICACIONES:

DIMENSIONES (DxH): 7"x 7/8" (180mmx22mm).

TIPO DE GRANO: 100% Grano cerámico verde de ultima generación

TAMAÑO DE GRANO: Granos 36, 60 Y 80

TIPO DE LIGA: Resina orgánica.

RESPALDO: Fibra vulcanizada.

OPERACIÓN: Desbaste en acero y puntos de soldadura,

operaciones de biselados.

APLICACIÓN: Aceros Inoxidable, Industria metalmecánica

TIPO DE MAQUINA: Pulidora Angular Portátil.

VELOCIDAD: 8.500 RPM máximas.

BRIDAS: Se recomienda el uso de bridas planas.

UNIDAD DE EMPAQUE: 50 Unidades.





BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS: Excelente para trabajar en materiales de acero inoxidable, acero al

carbón, aleaciones de acero y hierro fundido. Para desbaste en chapas de acero, nivelación de superficies y desbaste en puntos

de soldadura, desbaste en material de fibra de vidrio.

NORMAS: Nuestros productos son fabricados bajo las normas

internacionales de seguridad ANSI B7.1 y oSa, ISO 9001:2008 de calidad, ISO 14001: 2004 de medio ambiente y OHSAS 18001: 2007 de seguridad y salud ocupacional. Además, cuentan con los sellos de seguridad marcas ABNT: EN 12413 (Brasil) e IRAM:

EN 12413 (Argentina), de acuerdo a indicación en la etiqueta.

ALM ACENAMIENTO: Almacene en posición horizontal en estantes planos en su

embalaje original.