

## LIJA PAPEL H113

### ESPECIFICACIONES

<b>DIMENSIONES:</b>	Jumbo hasta 1220 mm de ancho.
<b>FORMATO:</b>	Rollos
<b>TIPO DE GRANO</b>	Óxido De Aluminio Blanco
<b>TAMAÑO DE GRANO:</b>	Granos del 100 al 600 (FEPA)
<b>TIPO DE LIGA:</b>	Resina/Resina.
<b>ESTRUCTURA:</b>	Abierta
<b>RESPALDO:</b>	Papel pesado E: 190-270 g/m2
<b>OPERACIÓN:</b>	Desbaste y acabado
<b>APLICACIÓN:</b>	Lijado en cuero y curtiembres
<b>UNIDAD DE EMPAQUE:</b>	1 unidad



### BENEFICIOS Y CARACTERISTICAS

<b>BENEFICIOS:</b>	Su diseño fue elaborado para mantener el proceso de lijado más estable proporcionando un acabado uniforme y excelente rendimiento. Respaldo en papel pesado , estructura abierta para evitar el empastamiento.
<b>NORMAS:</b>	Nuestros productos son fabricados bajo las normas internacionales de seguridad ANSI B7.1, ISO 9001: 2008 de calidad, ISO 14001: 2004 de medio ambiente y OHSAS 18001: 2007 de seguridad y salud ocupacional. Además, cuentan con los sellos de seguridad marcas ABNT: EN 12413 (Brasil) e IRAM: EN 12413 (Argentina), de acuerdo a indicación en la etiqueta.
<b>ALMACENAMIENTO:</b>	Se recomienda almacenar en temperaturas entre 15° y 29° y humedad relativa entre el 40% y el 50% con el fin de evitar alteraciones en la flexibilidad y mantener su estabilidad.