

REMOÇÃO DE FITA DUPLA FACE

A Fita dupla face foi projetada para ter uma adesão forte e de longa durabilidade. Por isso, não é uma tarefa fácil retirá-la, no entanto existe alguns métodos que podem ser utilizados para facilitar essa remoção.

- **CALOR**

Com aquecedor industrial de ar quente, aqueça a superfície onde a fita está colada, esse processo deixará o adesivo mais mole e facilitará a separação das partes.

Nota: verifique se o material em que a fita está colada suporta a temperatura que será aplicada.

- **SOLVENTE**

Utilize um solvente forte (acetona, MEK, thinner, gasolina, etc), mergulhe a peça colada ou umedeça a peça colada com esse solvente e proteja essa peça com um filme para evitar a evaporação do solvente, de tal modo que o adesivo fique em contato com esse solvente durante um longo período. Esse processo também deixará o adesivo mais mole e facilitará a descolagem das peças.

- **CABO DE AÇO (OU SIMILARES – FIO DE NYLON POR EX.)**

Utilize um cabo de aço fino entre as peças coladas, utilize detergente para lubrificar o cabo de aço e facilitar o deslizamento do mesmo entre as peças, serre o adesivo ao meio para soltar as peças.

- **REMOÇÃO DE RESÍDUOS DE ADESIVO**

Após o processo de descolagem o adesivo poderá deixar resíduos sobre a superfície das peças, esses resíduos podem ser removidos com a utilização de solventes fortes e/ou descolando um dos cantos do adesivo e puxando em um ângulo pequeno perpendicularmente a superfície.