NORTON
SAINT-GOBAIN

clipper

Reshaping your world

EQUIPOS DE COMPACTACIÓN

GAMA DE MÁQUINAS

SAINT-GOBAIN

BANDEJAS VIBRANTES MONODIRECCIONALES

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

1. Barra de maniobra plegable para minimizar el espacio en los vehículos para su transporte y facilitar el almacenamiento
2. Depósito de agua de plástico para evitar el riesgo de oxidación de los depósitos metálicos. La amplia apertura facilita el rellenado in situ
3. Amplia barra de aspersión para garantizar que el agua cubra toda la anchura de la placa, evitando que el asfalto se pegue
4. Tapón para permitir el cierre del flujo de agua durante el transporte
5. Los puntos de elevación y manipulación son fácilmente accesibles para un manejo más seguro
6. La placa base con forma proporciona una mejor maniobrabilidad y reduce las marcas en la superficie al girar

FICHA DEL PRODUCTO

MÁQUINAS	CFP 13W 4,8HP 3,6kW GASOLINA	CFP 14W-P 4,8HP 3,6kW GASOLINA	CFP 14W-D 5HP 3,7kW DIESEL	CFP 16W 4,8HP 3,6kW GASOLINA
Nº ARTÍCULO	70184608007	70184608010	70184608009	70184608011
CÓDIGO EAN	5450248768197	5450248768210	5450248768203	5450248768227
POTENCIA	3,6kW (4,8HP)	3,6kW (4,8HP)	3,7kW (5HP)	3,6kW (4,8HP)
MOTOR	Honda GX160	Honda GX160	Diesel Hatz 1B20	Honda GX160
DECIBELIOS (dB)	103	108	108	103
ESPESOR DE LA BANDEJA	Acero : 8mm	Hierro fundido : 9mm	Hierro fundido : 9mm	Acero : 8mm
DIM. BANDEJA (mm)	420 x 550	500 x 580	500 x 580	500 x 560
FRECUENCIA (Hz)	90	90	90	90
POTENCIA CENTRÍFUGA (kN)	13	16	16	16
VELOCIDAD (m/min)	22	20	20	25
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE COMPACTACIÓN (cm)	15-25	15-25	15-25	15-25
TANQUE DE AGUA (L)	9	14	14	9
VIBRACIÓN BRAZO-MANO (m/s^2)	9,2	8,9	8,9	9,2
PESO (kg)	78	92	105	91
RUEDAS DE TRANSPORTE	Incluido			
APLICACIÓN	Asfalto, pavimento y suelos			

EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA ABARCA EL TOTAL DE LA BANDEJA

MARCO CON COBERTURA TOTAL DEL VIBRADOR Y DEL SISTEMA DE AGUA

RUEDAS DE TRANSPORTE

BARRA DE MANIOBRA RECLINABLE

BANDEJA CON BORDES REDONDEADOS PARA UN ACABADO ÓPTIMO DE LA SUPERFICIE

PISONES

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

1. Palanca de aceleración situada cerca de la barra de maniobra para facilitar el control
2. Ruedas de transporte disponibles
3. La chapa de acero protege el motor durante el uso y el transporte
4. Bandeja de acero endurecido para una máxima durabilidad
5. Los puntos de elevación y manipulación son fácilmente accesibles para un manejo seguro

FICHA DEL PRODUCTO

MÁQUINAS	**CR 16** 3,5HP 2,6kW GASOLINA
Nº ARTÍCULO	70184608012
CÓDIGO EAN	5450248768234
POTENCIA	2,6kW (3,5HP)
MOTOR	Honda GX120
DECIBELIOS (dB)	108
DIM. BANDEJA (mm)	280 x 330
POTENCIA CENTRÍFUGA (kN)	16
VELOCIDAD (m/min)	15
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE COMPACTACIÓN (cm)	60-70
VIBRACIÓN BRAZO-MANO (M/S^2)	8
PESO (KG)	70
RUEDAS DE TRANSPORTE	Incluido
APLICACIÓN	Suelos granulados

CORTADOR DE LADRILLOS

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

1. Profundidad de corte ajustable
2. Ruedas de transporte estándar
3. Equipado con cuchilla templada
4. Los puntos de elevación y manipulación son fácilmente accesibles para una manipulación segura

FICHA DEL PRODUCTO

MÁQUINAS	**Nº ARTÍCULO**	**CÓDIGO EAN**	**PESO** (KG)	**PROFUNDIDAD MÁX. CORTE** (mm)	**ALTURA MÁX. CORTE** (mm)	**DIMENSIONES** (L X AN. X AL.)
CPS 41	70184608013	5450248768241	42	30-410	50-110	580 x 120 x 820 mm

LA SOLUCIÓN COMPLETA PARA LA PREPARACIÓN DE SUELOS

LA HISTORIA Y EXPERIENCIA DE NORTON CLIPPER SON RECONOCIDAS POR LA INNOVACIÓN Y LAS SOLUCIONES CENTRADAS EN EL CLIENTE, Y LA INCORPORACIÓN DE LAS MÁQUINAS DE COMPACTACIÓN LIGERA COMPLETA LA OFERTA DE SOLUCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE SUELOS.

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN ABRASIVOS, S.A
Ctra. de Guipúzcoa, Km. 7,5
E-31195 Berrioplano (Navarra)
España
Tel: +34 948 306 000
Fax: +34 948 306 042

www.nortonabrasives.com/es-es
www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA

Norton es una marca registrada de Saint-Gobain Abrasivos.
Form #3894