

**NORTON**

SAINT-GOBAIN

Reshaping  
your  
world.

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE TAŚM

# TAŚMY MASKUJĄCE I NAPRAWCZE



  
SAINT-GOBAIN

SPIS TREŚCI

STRONA 3	OPAKOWANIE	
STRONA 3 - 4	WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE TAŚM NORTON - przewodnik po taśmach	
STRONA 5	PRZEWODNIK PO TAŚMACH	
STRONA 6 - 7	TAŚMA MASKUJĄCA	WEWNĘTRZNA/ZEWNĘTRZNA



STRONA 8 - 9	JAPOŃSKA WASHI	WEWNĘTRZNA/ZEWNĘTRZNA
--------------	----------------	-----------------------



STRONA 10 - 11	TAŚMA NAPRAWCZA	WEWNĘTRZNA/ZEWNĘTRZNA
----------------	-----------------	-----------------------



## OPAKOWANIE

Dodanie taśm do rodziny Norton skłoniło nas do zaprojektowania pełnej gamy od podstaw z myślą o przeznaczeniu i jasności. Chcieliśmy, aby proces wyboru taśmy był prosty i przejrzysty i bez wahania przebiegł przez umysł klienta podczas oglądania taśm Norton po raz pierwszy.

### MARKA

Ta, której ufasz.

### IKONY GRAFICZNE

Szybkie, łatwe do identyfikacji specyfikacji i cech.

### NAZWA TAŚMY

Opis produktu.



### ILUSTRACJA ZASTOSOWANIA

Wizualny przykład, gdzie używać taśmy.

### ROZMIAR TAŚMY

Natychmiastowy do przeczytania.

## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE TAŚM NORTON - przewodnik po taśmach maskujących



### 1. WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ TAŚMĘ

Upewnij się, że używasz najlepszej taśmy Norton, odpowiedniej do danej pracy. Zobacz przewodnik na str. 4.



### 2. PRZYGOTUJ POWIERZCHNIĘ

Oczyść powierzchnię i upewnij się, że jest sucha i niepokryta pyłem. Pozwoli to na odpowiednie przywarcie taśmy.



### 3. NAŁÓŻ TAŚMĘ

Po trochu zrywaj taśmę z rolki. Nałóż taśmę na wgłębienia powierzchni. Podczas klejenia naciskaj, ale unikaj rozciągania taśmy, ponieważ może to spowodować jej unoszenie lub zerwanie.



### 4. USZCZELNIJ KRAWĘDZIE

Dociśnij mocno krawędź taśmy palcem lub szpachelką, aby uszczelnić krawędź i zminimalizować przeciekanie farby. Należy to zrobić tuż przed malowaniem.



### 5. USUWANIE TAŚMY

Pociągnij taśmę z powrotem pod kątem 45° i przy umiarkowanej prędkości. Jeśli klej zaczyna się przenosić na przedmiot, wypróbuj kąt 90°. Jeśli farba ciągnie się za taśmą, spróbuj naciąć krawędź taśmy żyłką, zanim pociągniesz dalej.



## ZASTOSOWANIE

Taśmy maskujące służą do ochrony przed farbą, aerozolem, brudem lub uszkodzeniem. Używane samodzielnie lub z folią maskującą, papierem lub szmatką, na szkłe, drewnie, tynku, farbie, ceglach lub innych podłożach.



## POWIERZCHNIE DO MASKOWANIA

Rodzaj maskowanej powierzchni jest bardzo ważnym czynnikiem przy wyborze najlepszej do użycia taśmy maskującej.



## POZIOM PRZYPLEPNOŚCI

Wybrany poziom przyczepności powinien pasować do maskowanej powierzchni zapewniając, że taśma usunie się bez uszkodzenia powierzchni. Tapeta i inne delikatne powierzchnie wymagają taśm z klejem o niskiej przyczepności. Beton, dywan i inne szorstkie powierzchnie wymagają silniejszego kleju.



## CZYSZTE USUWANIE

Na usuwanie może mieć wpływ rodzaj taśmy, czas, wystawienie na działanie promieni słonecznych, wilgoć, temperatura otoczenia, nakładana farba lub powtórki oraz wytrzymałość maskowanej powierzchni. Najlepiej usunąć taśmę maskującą po wyschnięciu farby.



## RODZAJE KLEJU

**KLEJE Z ŻYWICY GUMOWEJ** najlepiej nadają się do przeciwdziałania rozmazywaniu krawędzi i trzymania plastikowych pokrowców, ale z czasem ich przyczepność rośnie. Nie są odporne na promieniowanie UV, dlatego należy je natychmiast usunąć. **KLEJE AKRYLOWE** są odporne na promieniowanie UV i nie budują przyczepności, dlatego nie mają tak dobrego wykończenia na krawędziach ani nie przylegają dobrze do plastikowych pokrowców, ale mają dłuższą żywotność.



## RODZAJE PODŁOŻA

**PAPIER KREPOWY** najlepiej nadaje się do maskowania w rogach i dostosowywania do dziwnych kształtów, co ułatwia maskowanie. **PAPIER WASHI** najlepiej nadaje się do prostych linii i czystych krawędzi. **TKANINA** idealna jest do pracy w wilgotnych lub mokrych sytuacjach, takich jak deszcz.



## WSKAZÓWKI I TECHNIKI MASKOWANIA

Zawsze czytaj instrukcje na opakowaniu taśmy i pojemniku z farbą przed rozpoczęciem pracy. Upewnij się, że wszystkie powierzchnie są czyste i suche przed nałożeniem taśmy maskującej. Zadbaj, aby usunąć pył szlifierski i wszelkie pozostałości rozpuszczalnika. Do tego celu idealnie nadaje się ściereczka.



## NAKLEJANIE

Przyłóż taśmę wzdłuż powierzchni zgodnie z konturami, unikając rozciągania taśmy maskującej, ponieważ podłoże jest zaprojektowane tak, aby pasowało do powierzchni. Taśma może się kurczyć podczas natryskiwania lub suszenia i pożądane jest zachowanie jak największej rozciągliwości taśmy, aby uniknąć podnoszenia lub zerwania. Dociśnij mocno krawędź taśmy i upewnij się, że dobrze przylega, aby uniknąć wycieku i przeciekania.



## USUWANIE TAŚMY

Najlepsza jest umiarkowana szybkość odklejania. Nadmierna szybkość może powodować rozdarcie, a bardzo wolne usuwanie może prowadzić do przeniesienia kleju. Kąt usunięcia: kąt 45 ° sprawdzi się najlepiej. Wyciągnij taśmę z powrotem na siebie. Jeśli klej zacznie się przenosić, kąt 90 ° może okazać się lepszy. Przyczepność taśm klejących z żywicy gumowej zwiększa się z czasem, dlatego zawsze zaleca się niezwłoczne usunięcie taśmy po zakończeniu pracy.








## WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

- Pozostawiony na miejscu zbyt długo klej na niektórych taśmach maskujących wyschnie i stwardnieje. Jeśli tak się stanie, należy namoczyć go w rozpuszczalniku, takim jak olej eukaliptusowy lub płyn do usuwania na bazie cytrusów, przez 5 minut i zeszkrobać.
- Maskowana powtórka nie została prawidłowo nałożona i ulega uszkodzeniu po usunięciu taśmy. Rozgrzewanie taśmy suszarką do włosów może pomóc w jej usunięciu.
- Farby tworzą efekt skóry na pomalowanych powierzchniach. Gdy folie te rozciągają się poza krawędź taśmy maskującej, może być konieczne odcięcie powtórki farby żyłką na krawędzi taśmy maskującej przed usunięciem, aby uzyskać czystą krawędź.

## TAŚMA MASKUJĄCA

Jeśli chodzi o taśmę maskującą, ważne jest, aby dokonać właściwego wyboru do danej pracy. Materiał może być gładki lub porowaty, miękki lub twardy, malowany lub niepomalowany i wszystko pomiędzy. Właśnie dlatego przygotowaliśmy ten prosty przewodnik poniżej, aby pomóc Ci dokonać właściwego wyboru, jak osiągnąć najlepsze wyniki przy najmniejszym wysiłku. Bardziej szczegółowe informacje na temat używania taśm oraz wskazówki można znaleźć na ostatniej stronie.

					
<b>TAŚMA MASKUJĄCA</b> Przewodnik po taśmach	<b>Paint &amp; Decorator</b>	<b>Façades</b>	<b>Precision</b>	<b>Samurai Multi-Surfaces</b>	<b>Samurai Delicate Surfaces</b>
Usuwa się czysto do	2 Dni	14 Dni	10 Dni	14 Dni	60 Dni
Użytkowanie	Wewnątrz	Wewnątrz/na zewnątrz	Wewnątrz	Wewnątrz/na zewnątrz	Wewnątrz
Wykończenie krawędzi	Dobre	Dobre	Precyzyjne	Precyzja Samurai	Precyzja Samurai
<b>Maskowanie powierzchni malowanych/emaliowanych</b>					
Cegły		●	○	○	
Bloki		●	○	○	
Beton	○	●	○	○	
Szafki	●		●	●	●
Drzwi	●		●	●	●
Płyta gipsowa	●		●	●	●
Sufity	●		●	●	●
Okna i ramy	●		●	●	●
Stalarka aluminiowa	●	●	●	●	●
Oprawy metalowe	●	●	●	●	●
<b>Maskowanie delikatnych powierzchni</b>					
Świeżo utwardzona farba**					●
Tapety ##					●
<b>Maskowanie pozostałych powierzchni</b>					
Szkoło	●	●	●	●	●
Laminaty	●		●	●	●
Plastik	●		●	●	●
Porcelana	●		●	●	●
Błaty	●		●	●	●
Dywan		●	○	○	
Terrakota		●	○		
Dachówki		●	○		
Otynkowane ściany		●			
Drewno (nieobrobione)		●	●	●	
Deski podłogowe (polerowane)					●
<b>Powłoka nakładana po maskowaniu</b>					
Farby na bazie wody	●	●	●	●	●
Farby na bazie oleju	●	●	●	●	●
Tynk strukturalny / zewnętrzny		●			

Legenda: ● Zalecane ○ Odpowiednie

\*\* Sprawdź, czy farba jest utwardzona, zapoznaj się z zaleceniami producenta dotyczącymi czasu, po którym można zmyć powierzchnię świeżej farby.

## Pokrycia ścienne różnią się znacznie, dlatego przed nałożeniem należy przetestować usuwalność taśmy na niewidocznym obszarze.

**UWAGA: TA TABELA SŁUŻY TYLKO JAKO PRZEWODNIK.**

Obowiązkiem użytkownika jest określenie przydatności produktu do zamierzonego zastosowania.



## TAŚMA MASKUJĄCA

### DO KREATYWNEGO DIY LUB PRÓFESJONALNEJ SPRZEDAŻY

Taśmy maskujące Norton są przeznaczone do celów ogólnych w profesjonalnych zastosowaniach na szerokiej gamie materiałów, zapewniając najlepsze wyniki, łatwość użycia i wszechstronność.

Zastosowania obejmują delikatne powierzchnie - tapety, sufity, płytki, polerowane deski podłogowe, listwy przypodłogowe, utwardzone pomalowane powierzchnie i ściany ozdobne (farby na bazie wody i oleju) - do płyt kartonowo-gipsowych, szkła, aluminium, stali, tynku, betonu, cegieł i dachówek.

## PAINT & DECORATOR



SZEROKOŚĆ (mm)	DŁUGOŚĆ (m)	ILOŚĆ/ KARTON	NR PRODUKTU	KOD KRESKOWY
18	50	48	78072710019	8719362236263*
24	50	36	78072710020	8719362236270
36	50	24	78072710021	8719362236287
48	50	24	78072710022	8719362236294

\*na zamówienie

- **Podłoże z papieru krepowego.** Sprawia, że taśma dopasowuje się, aby zachować integralność podczas owijania narożników.
- **Wszechstronna na różnych powierzchniach.** Nadaje się do gładkich i pół-gładkich powierzchni.
- **Łatwa do usunięcia.** Taśma nie pęka podczas odrywania, dlatego szybko i skutecznie się ją usuwa.
- **Łatwo rozdziera się ręcznie.** Bez wysiłku dokonaj dowolnej regulacji długości w celu dostosowania do Twoich potrzeb.
- **Klej gumowy.** Zapewnia natychmiastową przyczepność taśmy, która przylega do wielu różnych powierzchni oraz skraca czas i wysiłek potrzebny do jej oderwania.



### ZASTOSOWANIA

ogólne, płyty kartonowo-gipsowe, szkło, aluminium, stal, farby olejne i wodorocieńczone

## PRECISION



SZEROKOŚĆ (mm)	DŁUGOŚĆ (M)	ILOŚĆ/ KARTON	NR PRODUKTU	KOD KRESKOWY
18	50	48	78072710204	8719362236805*
24	50	36	78072710206	8719362236539
36	50	24	78072710229	8719362236546
48	50	24	78072710230	8719362236553

\*na zamówienie

- **Podłoże z papieru krepowego.** Sprawia, że taśma dopasowuje się, aby zachować integralność podczas owijania narożników.
- **Wszechstronna na różnych powierzchniach.** Nadaje się do gładkich i pół-gładkich powierzchni.
- **Usuwa się bez pozostałości w okresie do 10 dni.** Pozwala na pozostawienie taśmy na powierzchni bez ryzyka przeniesienia kleju.
- **Łatwo rozdziera się ręcznie.** Bez wysiłku dokonaj dowolnej regulacji długości w celu dostosowania do Twoich potrzeb.
- **Do stosowania wewnątrz.** Wielozadaniowa taśma została zaprojektowana, aby zapewnić precyzyjne wykończenie w całym domu.

### ZASTOSOWANIA

jakość premium, płyty kartonowo-gipsowe, ceglany mur, szkło, aluminium, stal, farby olejne i wodorozcieńczalne

# “ROZWIĄZANIA DO MASKOWANIA”

## FAÇADE



SZEROKOŚĆ (mm)	DŁUGOŚĆ (M)	ILOŚĆ/ KARTON	NR PRODUKTU	KOD KRESKOWY
24	25	36	78072710032	8719362236331
36	25	24	78072710033	8719362236348
48	25	24	78072710034	8719362236355

- **Ekstremalna taśma maskująca zewnętrzna.** Mocne, wodoodporne podłoże z tkaniny dostosowane do trudnych warunków zewnętrznych.
- **Usuwa się bez pozostałości w okresie do 14 dni.** Specjalna receptura kleju do powierzchni porowatych.
- **Mocna i wytrzymała.** Wytrzymały klej gumowy stabilizowany promieniami UV i mocne podłoże z tkaniny z powłoką PE odporną na warunki atmosferyczne.
- **Jakość premium.** Specjalnie opracowana dla profesjonalnego wykonawcy. To taśma maskująca, której można być pewnym w każdej sytuacji.
- **Do wielu powierzchni.** Przylega do betonu, kamienia, cegły i pomalowanych powierzchni.
- **Do ogólnego zastosowania.** Nadaje się do przytrzymywania i łączenia folii PE oraz jako taśma ogólnego przeznaczenia w pracach budowlanych i konstrukcyjnych.

### ZASTOSOWANIA

Tynk, beton, cegła, dachówki, szorstkie i porowate powierzchnie, a także okna, szkło i drewno

## TAŚMA MASKUJĄCA

SAMURAI  
MULTI-SURFACES

SZEROKOŚĆ (mm)	DŁUGOŚĆ (M)	IŁOŚĆ/ KARTON	NR PRODUKTU	KOD KRESKOWY
24	50	36	78072710028	8719362236300
36	50	24	78072710029	8719362236317
48	50	24	78072710030	8719362236324

- **Podkład Washi.** Płaski papier jest odporny na przesiąkanie i zapewnia ostre linie.
- **Średnia przyczepność.** Może być stosowana na szerokim spektrum podłoży.
- **Usuwa się bez pozostałości w okresie do 14 dni.** Specjalna receptura kleju zapewnia dłuższe maskowanie na różnych powierzchniach.
- **Doskonała odporność na promieniowanie UV.** Usuwa się łatwo nawet po dłuższej ekspozycji na słońcu.
- **Profesjonalna jakość premium.** Niezmiennie dobre dopasowanie i wytrzymałość na rozciąganie, doskonała taśma do najbardziej wymagających zastosowań malarskich.

## 'NASZE NAJLEPSZE TAŚMY DOTYCHCZAS'



## ZASTOSOWANIA

Najwyższa jakość, wiele powierzchni, utwardzone malowane powierzchnie, ściany dekoracyjne, listwy przypodłogowe, sufit, metal i szkło.



## SAMURAI DELICATE SURFACES

SZEROKOŚĆ (mm)	DŁUGOŚĆ (M)	ILOŚĆ/ KARTON	NR PRODUKTU	KOD KRESKOWY
24	50	36	78072710040	8719362236362*
36	50	24	78072710043	8719362236379*

\*na zamówienie



- **Podkład Washi.** Płaski papier jest odporny na przesiąkanie i zapewnia ostre linie.
- **Średnia przyczepność.** Może być stosowana na szerokim spektrum podłoży.
- **Usuwa się bez pozostałości w okresie do 14 dni.** Specjalna receptura kleju zapewnia dłuższe maskowanie na różnych powierzchniach.
- **Doskonała odporność na promieniowanie UV.** Usuwa się łatwo nawet po dłuższej ekspozycji na słońcu.
- **Profesjonalna jakość premium.** Niezmiennie dobre dopasowanie i wytrzymałość na rozciąganie, doskonała taśma do najbardziej wymagających zastosowań malarskich.

### 'NASZE NAJLEPSZE TAŚMY DOTYCHCZAS'



#### ZASTOSOWANIA

Najwyższa jakość, wiele powierzchni, utwardzone malowane powierzchnie, ściany dekoracyjne, listwy przypodłogowe, sufit, metal i szkło.

**NORTON**  
SAINT-GOBAIN

**RUJE KOMPLEKSOWE  
WIĄZANIA W  
RESIE TAŚM**

## ZACHWYCAJĄCE REZULTATY



Powyższe zdjęcia porównawcze pokazują różnice w wykończeniu między taśmą Samurai (po lewej) a tradycyjną taśmą krepowaną (po prawej).

Wyraźnie pokazują, że podczas gdy papier krepowany pozwala sptywać farbie pod krawędź, Samurai zapewnia czystą, ostrą krawędź na każdej powierzchni - jak wyżej na nieobrobionej płycie gipsowej.



## TAŚMA NAPRAWCZA

### GRIZZLY TAŚMA NAPRAWCZA

Uniwersalna taśma naprawcza o wysokiej wytrzymałości idealna do zabezpieczania, uszczelniania, przytrzymywania, naprawy, łączenia i wielu innych zadań.

### PVC TAŚMA NAPRAWCZA

Taśma doskonale rozciąga się i łatwo dopasowuje do kształtów. Gdy potrzebujesz czegoś niezawodnego na szybko, skorzystaj z tej taśmy.

## PVC REPAIR TAPE

SZEROKOŚĆ (mm)	DŁUGOŚĆ (M)	ILOŚĆ/ KARTON	KOLOR	NR PRODUKTU	KOD KRESKOWY
48	25	36	Srebrny	78072710101	8719362236447
48	25	36	Czarny	78072710102	8719362236454*

\*na zamówienie



- **Specjalność PVC.** Wykonana z PVC, która zapewnia doskonałą rozciągliwość, dopasowanie i trwałość.
- **Wielozadaniowa.** Doskonała taśma naprawcza do różnych zastosowań na zewnątrz i wewnątrz.
- **Niewidoczna naprawa.** Taśma jest dostępna w kolorze czarnym lub srebrnym, aby uzyskać bardziej dyskretne wykończenie.
- **Silna przyczepność.** Mocne przywieranie zapewnia szybkie i niezawodne mocowanie.



### ZASTOSOWANIA

Ogólne naprawy domowe, do użytku na zewnątrz i wewnątrz, doskonała do łączenia arkuszy plastiku.

## GRIZZLY REPAIR TAPE



SZEROKOŚĆ (mm)	DŁUGOŚĆ (M)	IŁOŚĆ/ KARTON	KOLOR	NR PRODUKTU	KOD KRESKOWY
50	9	24	Czarny	78072710096	8719362236409*
50	9	24	Srebrny	78072710097	8719362236416*
50	18	12	Czarny	78072710099	8719362236423*
50	18	12	Srebrny	78072710100	8719362236430

\*na zamówienie

- **Ultra wytrzymała.** Mocna konstrukcja zapewnia wysoką wytrzymałość przy jednoczesnej łatwości rozdzierania.
- **Do wielu zastosowań.** Idealna do zabezpieczania, uszczelniania, przytrzymywania, naprawy, tączenia i wielu innych zadań.
- **Ekstra mocna przyczepność.** Bez pozostawiania śladów.
- **Profesjonalna jakość premium.** Niezmiennie dobre dopasowanie i wytrzymałość na rozciąganie, doskonała taśma do najbardziej wymagających zastosowań.

### ZASTOSOWANIA

Szybka naprawa, motoryzacja, mocowanie kabli / przewodów do podtóg, mocowanie banerów do ścian, naprawa plandek, wiązanie przedmiotów razem, zabezpieczanie pudeł / kartonu do pakowania, biwakowanie i tymczasowa naprawa artykułów gospodarstwa domowego.

## “ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE TAŚM NAPRAWCZYCH”

### CECHY

Ultra wytrzymała  
Bezpieczna  
Odporna na czynniki atmosferyczne  
Klasa przemysłowa

### Przemysł

Film  
Oświetlenie  
Scena  
Dźwięk

### Zastosowania

Camping  
Motoryzacja  
Dom  
W nagłych przypadkach  
Opakowanie  
Pakowanie  
Zabezpieczanie  
...i wiele innych



# ULTRA WYTRZYMAŁA TAŚMA NAPRAWCZA

**PRZYKLEJA SIĘ...  
JAK ŻADNA INNA**

**GRIZZLY™**



Saint-Gobain HPM Polska Sp z o.o.

Norton 1

62-600 Koto Polska

Tel: +48 63 26 17 100

Fax: +48 63 27 20 401

[www.nortonabrasives.com](http://www.nortonabrasives.com)

[www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA](http://www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA)

Norton i Grizzly są zarejestrowanymi znakami towarowymi Saint-Gobain Abrasives  
Norton jest zarejestrowanym znakiem towarowym Saint-Gobain Abrasives  
Form # 3694