



VERWENDUNG MIT: Made By Boost Mikrofaser-tüchern



100 Tücher – GRAU 78072754375

100 Tücher – BLAU 78072716659

Die hohe Leistungsfähigkeit des Farécla OEM-Poliersystems wird durch die **ENGINEERED ABRASIVE TECHNOLOGY (E.A.T.)** sichergestellt. Diese Bezeichnung für die Farécla-eigene Technologie ist das Ergebnis umfangreicher Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich der Schleifpartikel.

VORTEILE

Die **E.A.T.**-Schleifpartikel bleiben wesentlich länger scharf.

Für den Anwender bedeutet dies:

- Schnelleres Polieren von Anfang an
- Schnellere Fertigstellung
- Geringere Wärmeentwicklung
- Besseres Oberflächenfinish

Farécla

COMPOUNDING
SYSTEMS

OEM SYSTEM



Die Zusammensetzung der Politur wurde passgenau für die spezifischen Eigenschaften des Pad-Systems entwickelt. Kombinieren Sie beides für ein optimales Systemergebnis.

- Schnelle Polierleistung – 40 % Verkürzung der Prozesszeit gegenüber Wettbewerbsprodukten.
- Verringerte Hand-Arm-Vibrationen pro Arbeitsgang.
- Hochglanz - keine Verwirbelungen und Hologramme.
- Einfach, flexible und sparsam.
- Verwendung auf Lack- und Kunststoffteilen – Tier-1-Anwendungen in der Haupt-Produktionslinie Lack oder in der Lack-Reparturlinie.
- Reduzierte Wärmeentwicklung und keine Staubbildung.
- Ohne Silikone und Füllstoffe. Kein VOC.
- Dauerhafte Oberflächenveredelung ohne Nachbearbeitung.

Größe	Art.Nr. (SGA UPC)	Bestelleinheit
3,785 l / 1 US Gallone	78072766676	2 Flaschen
3" / 75 mm Polierschwamm	78072766677	200 Pads

ANWENDUNG DES FARECLA OEM SYSTEMS (auch für Roboter-Anwendungen geeignet)

Zunächst die Fehlstelle mit einer geeigneten Schleifscheibe abschleifen:

1. Befestigen Sie ein G Mop 3"-OEM-Schaumstoffpad auf einer Poliermaschine Ihrer Wahl, optimalerweise einer Hochgeschwindigkeits-Orbital- oder einer Rotationspoliermaschine.
2. Geben Sie eine kleine Menge (ca. 0,5 ml) des Profile OEM Polish auf die fehlerhafte Stelle.
3. Polieren Sie die fehlerhafte Stelle mit hoher Geschwindigkeit und leichtem Druck. Bewegen Sie dabei die Poliermaschine mindestens 8-9 Sekunden (von einer Seite zur anderen und auf und ab). Die Polierfläche sollte dabei so klein wie möglich gehalten werden.

Eventuelle Rückstände mit einem Mikrofaser-tuch (Artikel 78072754375 oder 78072716659) entfernen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN (ZUSAMMENSETZUNG)

Aussehen	Opak weiß
VOC Gehalt	0 g/l
Relative Dichte	1,02 g/cm ³
pH	8 – 9



fareclaproductsltd

Farécla | SURFACE FINISHING
SPECIALISTS