



SAINT-GOBAIN






SAINT-GOBAIN







SOLUCIONES PARA EL MERCADO DE LA CONSTRUCCIÓN



[NORTONABRASIVES.COM/ES-PE](https://www.nortonabrasives.com/es-pe)

   Norton Abrasivos Perú

[LATAM.TEKBOND.COM](https://www.latam.tekbond.com)

  Tekbond Perú
 Tekbond Adhesivos Perú
 Tekbond_Perú

DISCOS DIAMANTADOS

PROFESIONAL   

PRO

4 1/2"

7"

9"

USO:  CONSTRUCCIÓN



El disco de los PROfesionales

Continuo Cerámica, pizarra, azulejos y porcelanas.

Segmentado Concreto, albañilería, ladrillo y tejas.

Turbo Mármoles, granitos, piedras decorativas

Pro Fino

¡Acabado, comodidad y precisión! Larga vida útil en aplicaciones húmedas y secas. Corta porcelanato, cerámica, losas, granito y mármol.



ESTÁNDAR  

CLASSIC

4 1/2"

USO:  CONSTRUCCIÓN



El corte que buscas, el precio que siempre quisiste.

Continuo Cerámica, pizarra, azulejos y porcelanas.

Segmentado Concreto, albañilería, ladrillo y tejas.

Turbo Mármoles, granitos, piedras decorativas

PROFESIONAL   

COMBO PRO

2 en 1 ASFALTO + CONCRETO

14"

16"

18"

USO:  CONSTRUCCIÓN

El nuevo disco diamantado combo que corta concreto y asfalto llega para traer más practicidad para su día a día. ¡La calidad ideal al precio justo!



EXPERTO   

*Solo a pedido

CLIPPER

USO:  CONSTRUCCIÓN

14"

16"

18"

ASFALTO PREMIUM / CONCRETO PREMIUM 4X 4 TODO TERRENO



LIJAS: PLIEGOS Y ROLLOS

PROFESIONAL   

LIJA AL SECO Y AL AGUA PREMIUM

ORIGINAL A275 PERFORMANCES


USO:  CONSTRUCCIÓN  AUTOMOTRIZ  MADERA

¡No se tuye y no se empasta! Con grano de aluminio. Lija antiempastante con excelente flexibilidad "No-Fil". Ofrece mayor rendimiento y una terminación perfecta. Usada para desbaste de masillas, lijado para madera y preparación de todo tipo de superficies.



PRESENTACIÓN:

 Pliego 9" x 11"
Grano: 80 al 1500

 6" x 6" huecos
Grano: 80 al 800

ESTÁNDAR

LIJA MULTIUSOS No - Fil / Respaldo de Papel

USO:  CONSTRUCCIÓN  MADERA

Ideal para el lijado al seco de madera, drywall, laca, yeso y barniz. Con grano de óxido de aluminio, utilizada para eliminar imperfecciones. Con tratamiento No-Fil antiempastante, le da mayor durabilidad a la lija.



PRESENTACIÓN:

Pliego 9" x 11"
Grano: 80 al 400

PROFESIONAL

LIJA FIERRO Respaldo Tela

USO:  CONSTRUCCIÓN  INDUSTRIAL

¡La lija más fuerte y poderosa de nuestro portafolio! Con grano de óxido de aluminio, indicada para el lijado de metales y en operaciones de mayor desgaste de material. Se recomienda para la limpieza y eliminación total de oxidación, pinturas y barnices, acabados en masilla plástica y nivelación de superficies.



PRESENTACIÓN:

Pliego 9" x 11"
Grano: 36 al 180

PROFESIONAL

LIJA AL AGUA Respaldo de papel resistente al agua

USO:  AUTOMOTRIZ  CONSTRUCCIÓN  INDUSTRIAL

Para trabajos en húmedo donde se requieran excelente acabados y un máximo tiempo de vida útil. Ideal para lijado de pared, materiales compuestos como masillas plásticas, masillas rápidas y primers, con mayor remoción y durabilidad.



PRESENTACIÓN:

- Grano de Óxido de Aluminio: P60-P220
 - Grano de Carburo de Silicio: P240-P1200
- Pliego 9" x 11"
Grano: 60 al 800

PROFESIONAL

ROLLO H177 Respaldo de papel

USO:  MADERA

- Óxido de Aluminio.
- Camada abierta.
- Vida útil prolongada.
- Operación manual o con máquina.
- Para trabajos en madera.

PRESENTACIÓN:

 12" x 45m

Grano: 40 al 120



PROFESIONAL

ROLLO R244 Respaldo de tela

USO:  INDUSTRIAL

- Óxido de Aluminio.
- Alto desempeño y flexibilidad.
- Operación manual o con máquina.
- Para trabajos sobre metales, madera y masilla.

PRESENTACIÓN:

 12" x 45m

Grano: 36 al 120



PROFESIONAL

ROLLO S411/S422 Respaldo Combinado (Tela y papel)

USO:  INDUSTRIAL

- Carburo de Silicio.
- Alta resistencia a tracción.
- Operación con máquina.
- Para pisos, parquet y madera cruda.

PRESENTACIÓN:

 12" x 45m

Grano S411: 24
Grano S422: 60 y 100



PROFESIONAL

RUEDA FLAP R244

Acero Inoxidable

Grano de Óxido de Aluminio Premium con respaldo de tela reforzada, garantiza mayor resistencia y mejor flexibilidad.



DISCOS FLAPS

EXPERTO   

QUANTUM

USO:  INDUSTRIAL

Grano cerámico. máximo rendimiento y un avanzado sistema de refrigeración lo hacen nuestro mejor disco flap.

Grano **36 60 80** Cónico Tipo 29



PROFESIONAL   

BNA 12 / 22

Fino-Inox

Discos que permiten un corte rápido, sin rebabas, sin quema de la pieza, con menor fatiga del operario, sobre acero inoxidable, aceros en general, fierros negros, dulces y todo tipo de metales.

Esesor en mm: **1 1,6**

Solo **BNA 22** también en

9"



PROFESIONAL  

EVOLUTION

USO:  INDUSTRIAL

Tecnología con alta concentración en Grano Norzon® Zirconada.

Grano **40 50 60 80 120** Cónico Tipo 27



ESTÁNDAR  

MULTICORTE

Corta casi de todo

Corta una gran variedad de materiales con un excelente desempeño convirtiéndolo en la mejor solución del mercado.

Esesor en mm: **1**

4 1/2" 7"



ESTÁNDAR  

ORIGINAL

USO:  CONSTRUCCIÓN

100% abrasivo Norzon® Zirconado, rapidez y agresividad en la acción de desbaste en todas las condiciones.

Grano **40 60 80 120** Cónico Tipo 29



DISCOS DE DESBASTE

PROFESIONAL   

BDA 640

Metales

Para operaciones de desbaste de acero, aceros estructurales, fierros, fierros negros y cordones de soldadura u otros excesos.

Esesor en mm: **6,4**

4 1/2" 7" 9"



DISCOS DE CORTE

PROFESIONAL   

BNA 32

Acero

Especialmente diseñados para máquinas industriales.

Esesor en mm: **2,8 3**



PROFESIONAL   


BDA 650

Concreto - Piedra

Para operaciones de desbaste sobre materiales no ferrosos como concreto, mármol, terrazas y otros.

Esesor en mm: **6,4**

4 1/2" 7" 9"



ABRASIVOS NO TEJIDOS BEARTEX®

EXPERTO    

DISCO RAPID BLAZE

Elimina óxido de la superficie y residuos, corrosión, ligeras salpicaduras de soldadura, suciedad, cascarilla de laminación y otros contaminantes superficiales, pintura y masilla.



PROFESIONAL   

DISCO RAPID STRIP

Un disco de uso general para la remoción y limpieza en superficies metálicas.



PROFESIONAL   


DISCO RAPID BLEND

Remoción de pintura o barniz sobre muebles de madera.




ESPONJAS MANUALES

Las Esponjas Manuales están diseñadas para proporcionar una excelente adaptabilidad y flexibilidad en la superficie de trabajo. Además eliminan rebabas con facilidad sin afectar las dimensiones de la pieza. En aplicaciones húmedas, muchos usuarios optan por una esponja manual como un reemplazo para la lana de acero, porque los productos BearTex® son no metálicos y por lo tanto no se oxidan.



ROLLOS BEARTEX®



HOJAS BEARTEX®



PAD'S MANUALES

DISCOS DE FIBRA

EXPERTO    

REDHEAT F900

4½"

7"

Disco de fibra fabricado con abrasivo cerámico de alto rendimiento y alta capacidad de remoción. De larga vida útil y acabado de calidad. Ideal para trabajos industriales.

Granos 36 50 60 80 100 120



PROFESIONAL   

DURITÉ

Superficies No Metálicas

4½"

7"

Para el desbaste y acabado de superficies como mármol, granito, porcelanato y piedras en general

PRESENTACIÓN:



Grano: 24 al 180



PROFESIONAL   

METALITÉ

Superficies Metálicas

4½"

7"

Para operaciones de desbaste en superficies de acero, metales en general y masa plástica.

PRESENTACIÓN:



Grano: 16 al 120



MASKING TAPE

USO GENERAL

- Marcado y recubrimiento en procesos de pintura en general.
- Otros trabajos de mantenimiento y acabado.
- Resistente al sol y a la humedad.
- Fácil remoción,
- Buena adherencia, sin traslado de adhesivo.

Medida: 3/4" x 50mm 1" x 50mm 2" x 50mm

NUEVO



SILICONAS

ACÉTICA ESPECIALIZADA

VIDRIO & ALUMINIO

Presentaciones: 280 g
Colores: Madera, blanco, negro, gris y transparente.



Antihongo



Resiste de
-50°C a +150°C



Resistente
a los Rayos UV



Resistente
a la humedad



ACÉTICA USO GENERAL



CONSTRUCCIÓN

Presentaciones: 270 ml o 256 g
Forma de película (min): Menor a 20
Temperatura de trabajo (C°): Hasta 150°
Estiramiento (%): > 500%
Resistencia (Kgf/cm²): 3
Profundidad de curación: 3 mm



Ventanas
y puertas



Cocinas



Cabinas
de ducha



Baños

POLIURETANOS

PU40FIX

Adhesivo mono componente de alto rendimiento. Desarrollado para los sectores de la construcción civil, arquitectura y decoración se considera un adhesivo multiuso, pues se adhiere a diversos tipos de materiales, posee **excelente resistencia a las condiciones atmosféricas como la lluvia, el viento y los rayos UV.**

BLANCO / GRIS

Presentaciones: 552 g o 280 ml
Forma de película (min): Menor a 40
Temperatura de trabajo (C°): Hasta 200°
Estiramiento (%): > 950%
Dureza: 35
Profundidad de curación: 3 mm



MS HÍBRIDO

Adhesivo mono componente de alto rendimiento. Desarrollado para los sectores de la construcción civil, arquitectura y decoración se considera un adhesivo multiuso, pues se adhiere a diversos tipos de materiales, posee **excelente resistencia a las condiciones atmosféricas como la lluvia, el viento y los rayos UV.**

BLANCO / GRIS

Presentaciones: 400 g / 845 g
Forma de película (min): Menor a 15
Temperatura de trabajo (C°): Hasta 120°
Dureza: 35 a 40
Estiramiento (%): 400%
Profundidad de curación: 3 mm



PU40

Sellador mono componente que cura con la humedad del aire a temperatura ambiente, formando un elastómero con excelente flexibilidad. Además de las aplicaciones descritas para el PU FIX, por poseer una dureza mayor se recomienda para las aplicaciones automotrices. **Indicado para uso interno.**

NEGRO / BLANCO

Presentaciones: 420 g o 310 ml
Forma de película (min): Menor a 60
Temperatura de trabajo (C°): Hasta 80°
Estiramiento (%): > 400%
Dureza: 40
Profundidad de curación: 3 mm



ESPUMAS EXPANSIVAS



Relleno de puertas



Relleno de ventanas



Relleno de conductos



Aire Acondicionado

Verde

Presentación: 500 ml / 320 gr
Rendimiento: 14 litros aprox.

Tiempo de corte: 1 a 2 horas
Temperatura de trabajo (C°): Hasta 80°



Gris

Presentación: 500 ml / 480 gr
Rendimiento: 25 litros aprox.
Presentación: 750 ml / 740 gr
Rendimiento: 36 litros aprox.

Tiempo de corte: 1 a 2 horas
Temperatura de trabajo (C°): Hasta 80°



Producto desarrollado para relleno de espacios vacíos. Se utiliza ampliamente en la instalación de puertas y ventanas, así como en trabajos de arte y restauración. Después de seca, puede ser fácilmente cortada, lijada y pintada para protección y acabado.

SUPER COLOR

39 para casi todo tipo de trabajo, sea una pequeña reparación, un trabajo de arte o incluso la pintura de una gran área.

La línea de pinturas Super Color tiene dos importantes diferenciales: una exclusiva boquilla anatómica que facilita la aplicación de la tinta y una muestra real del color en la lata.



USO GENERAL

FLUORESCENTES

METÁLICOS

ALTA TEMPERATURA

CIANOACRILATOS

200

Adhesivo Gel

Adhiere cantos de melamine, madera. Ideal para trabajos en vertical (Superficie poroso - poroso)

Viscosidad a 25°C (cP): Alta
Color: Incoloro
Cura inicial: Menor a 20 segundos
Temperatura de trabajo (C°): Hasta 80
Tiempo de secado (aprox.): 30 seg a 1 min



793

Adhesivo Semi Líquido

Úsalo en Cartón prensado, metal, caucho (Superficie liso - poroso)

Viscosidad a 25°C (cP): Media
Color: Incoloro
Cura inicial: Menor a 20 segundos
Temperatura de trabajo (C°): Hasta 80
Tiempo de secado (aprox.): 10 seg a 30 seg



725

Adhesivo Líquido

Úsalo en O-rines, caucho, acrílico, vidrio (Superficie Lisa - lisa)

Viscosidad a 25°C (cP): Baja
Color: Incoloro
Cura inicial: Menor a 20 segundos
Temperatura de trabajo (C°): Hasta 80
Tiempo de secado (aprox.): 0 seg a 10 seg



PEGAMENTOS MADERA

ADHESIVO PUR

Es ideal para la fabricación de muebles, pegado de todo tipo de madera. Tiene como base química poliuretano.



Resistente al agua



Práctico en la fijación de piezas



Fabricación de muebles



Fabricación de ventanas



Fabricación de puertas



Reparación de escaleras



PEGAMENTO BLANCO PVA

- Fácil aplicación
- Pegado perfecto
- Unión resistente
- Buena transparencia una vez seco



Madera



Aglomerado



Laminado



Papel



Superficies porosas



Duratex



SELLADORES

PREG FÁCIL

Tiene alta resistencia y es práctico en la fijación de componentes como: cuadros marcos, paneles, zócalos, ladrillos, decoraciones, bricolaje, trabajos de reparación y hojas de fórmica para revestimientos de muebles.

BLANCA (BASE DE AGUA)

Presentaciones: 140 g
Cura inicial (min): ≥ 20
Temperatura de trabajo (C°): Hasta 90°
Resistencia a la tracción (kgf/cm²): 70



COLA EN SPRAY

Adhiere una gran variedad de materiales, tiene una excelente transparencia y un alto poder de cobertura. Es indicado para aplicaciones que necesitan precisión y alto rendimiento sin desperdicio.



ADHESIVO ACRÍLICO SELLADOR

Emulsión acrílica acuosa, que cuando se seca se convierte en un caucho elástico de excelente aspecto y acabado.

Es utilizado para rellenar grietas y el perímetro de sellado alrededor de ventanas, vitrales, zócalos, sellado alrededor de cabinas de duchas, esquinas y fisuras en paredes.



PISTOLAS DE APLICACIÓN

CANOA

Cartuchos de 310 ml, con baja viscosidad.



2 VARILLAS

Cartuchos de 310 ml, con baja viscosidad.



NORTONABRASIVES.COM/ES-PE

Norton Abrasivos Perú



LATAM.TEKBOND.COM

Tekbond Perú
 Tekbond Adhesivos Perú
 Tekbond_Perú