

R822 FLAP DISC EVOLUTION



Costado

Algodón

Adhesivo

Resina – Resina

Grano

Óxido de Aluminio Zirconado
(Norzon)

Disponibilidad de tamaño

Diámetro de 115 y 180 mm con
orificio de 22 mm

Soporte

Plástico – perfil recto

Color

Azul

Disponibilidad de formato






Flap Disc

Materiales indicados

Acero Carbono
Acero Inoxidable
Metales Herrosos
Metales No-Herrosos
Aluminio

Legenda

	JIS
	FEPA
	CAMI

Disponibilidad Granulométrica

P40 P50 P60 P80 P120

Mercado

Industrial, MRO y AAM



Utilización

Son indicados para remoción de pintura e herrumbre, remoción de rebabas, en construcción civil, reparación automotriz, astilleros e industria metal-mecánica en general. Utilizado en metales herrosos, acero inoxidable y aceros en general.

Beneficios

Su grano Norzon promueve alto poder de remoción. Soporta altas velocidades con alto poder de corte y excelente acabado.

Cómo utilizar

Esmeril/Pulidora angular, de 0° a 15°.

Velocidad máxima de operación (115 mm) = 13.300 RPM

Velocidad máxima de operación (180 mm) = 8.500 RPM

NCM

68052000