

## DISCO CLIPPER PREMIUM CONCRETO

**CODIGO 70184601440**

### ESPECIFICACIONES

<b>DIMENSIONES (DxH):</b>	14"x1" (350mmx25,4mm)
<b>FORMATO:</b>	Segmentado. 17 segmentos.
<b>SEGMENTO:</b>	Altura: 12 mm / Espesor: 2,8 mm
<b>TIPO DE GRANO:</b>	Diamante sintético.
<b>ESTRUCTURA:</b>	Centro de acero suficientemente Elástico y en su contorno en banda segmentada de una aleación metálica con partículas de diamante.
<b>OPERACIÓN:</b>	Corte a 90° seco y húmedo.
<b>PROFUNDIDAD CORTE:</b>	4 5/8 " (117mm) máximo.
<b>APLICACIÓN:</b>	Concreto curado, concreto reforzado, Material refractario.
<b>TIPO DE MÁQUINA:</b>	Máquinas manuales a base de gasolina y máquinas de piso.
<b>VELOCIDAD:</b>	5.500 RPM máximas
<b>BRIDAS:</b>	Se recomienda el uso de bridas iguales y planas.
<b>UNIDAD DE EMPAQUE:</b>	1 Unidad

**LASER**

### BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

<b>BENEFICIOS:</b>	Alto rendimiento, excelente velocidad de corte y mayor vida útil. Larga vida útil de la lamina de diamante. Segmentos mas altos que los discos convencionales. Uso específico en concreto curado y material refractario.
<b>NORMAS:</b>	Nuestros productos son fabricados bajo las normas internacionales de seguridad ANSI B7.1 y oSa EN 13236, ISO 9001: 2008 de calidad, ISO 14001: 2004 de medio ambiente y OHSAS 18001: 2007 de seguridad y salud ocupacional, de acuerdo a indicación en la etiqueta.
<b>ALMACENAMIENTO:</b>	Almacene en su embalaje original.

**clipper®**