



## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

<b>Linha de Discos de Desbaste Classic – BDA600</b>	<b>Data</b> <b>04/08/2025</b>	<b>Página</b> <b>1 / 4</b>	<b>FICHA Nº</b> <b>SGATW19</b>
---	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

### 1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Empresa: Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção Ltda

Endereço: Rua João Zacharias 342 – Vila Camargos

Guarulhos – São Paulo – CEP: 07111-150

Telefone: 0800-7273322

<https://www.nortonabrasives.com/pt-br>

### 2. DESCRIÇÃO

Mercados / Modo de Utilização: Produto desenvolvido para operações de desbaste de aços e suas ligas em geral.

### 3. MATERIAL

Grão: Óxido de Alumínio

Tipo: 27 – Disco de Desbaste

Construção: 3 telas de reforço de fibra de vidro

Velocidade de uso: 80 m/s

Tipo de Operação: Desbaste – 30° em relação à peça-obra



## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

<b>Linha de Discos de Desbaste Classic – BDA600</b>	<b>Data</b> <b>04/08/2025</b>	<b>Página</b> <b>2 / 4</b>	<b>FICHA Nº</b> <b>SGATW19</b>
---	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

### 4. ARMAZENAMENTO

Como toda ferramenta abrasiva, para que se mantenha em boas condições de ser usada, deve ser manuseada adequadamente bem como armazenada seguindo alguns critérios básicos estabelecidos na Norma da ABNT NBR 15230. São eles:

- Discos de corte devem ser armazenados em posição horizontal e em superfície plana bastante rígida de aço ou material similar que evite deformação ou empenamento. Devem se manter distantes de excessivo calor, umidade e outros líquidos que possam danificar os produtos. Além disso, os produtos, de preferência, devem ser armazenados em sua própria embalagem;
- É recomendado por serem fabricados com liga resinóide (liga orgânica a base de resina fenólica), que sejam utilizados em um prazo de três anos, desde que armazenadas corretamente;
- É sempre indicado também, como um procedimento correto de armazenagem a ser seguido, que o disco mais antigo seja o primeiro a ser utilizado.

### 5. NCM: 68042211

Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes - Mós e artefatos semelhantes, sem armação, para moer, desfibrar, triturar, amolar, polir,

**FICHA TÉCNICA DE PRODUTO**

<b>Linha de Discos de Desbaste Classic – BDA600</b>	<b>Data</b> <b>04/08/2025</b>	<b>Página</b> <b>3 / 4</b>	<b>FICHA Nº</b> <b>SGATW19</b>
---	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

retificar ou cortar; pedras para amolar ou para polir, manualmente, e suas partes, de pedras naturais, de abrasivos naturais ou artificiais aglomerados ou de cerâmica, mesmo com partes de outras matérias - Outras mós e artefatos semelhantes: - De outros abrasivos aglomerados ou de cerâmica - De diâmetro inferior a 53,34cm - Aglomerados com resina.

**6. FOTO**





## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

<b>Linha de Discos de Desbaste Classic – BDA600</b>	<b>Data</b> <b>04/08/2025</b>	<b>Página</b> <b>4 / 4</b>	<b>FICHA Nº</b> <b>SGATW19</b>
---	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

## PRODUTOS DISPONÍVEIS

Código	NCM	Descrição	Dimensões (mm)
66253370340	68042211	BDA 600	115 x 6,4 x 22,23
66252842720	68042211	BDA 600	180 x 6,4 x 22,23
66252842721	68042211	BDA 600	230 x 6,4 x 22,23