



## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Linha de Disco de Dupla Aplicação – BDA 443	Data 07/11/2025	Página 1 / 4	FICHA Nº SGATW24
---	--------------------	-----------------	---------------------

### 1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Empresa: Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção Ltda

Endereço: Rua João Zacharias 342 – Vila Camargos

Guarulhos – São Paulo – CEP: 07111-150

Telefone: 0800-7273322

<https://www.nortonabrasives.com/pt-br>

### 2. DESCRIÇÃO

Mercados / Modo de Utilização: Produto desenvolvido para dupla aplicação, podendo ser utilizado tanto em operações de corte quanto de desbaste de tubos, chapas, perfis e barras de aços carbono, aços inoxidáveis e suas ligas.

### 3. MATERIAL

Grão: Óxido de alumínio

Tipo: 27 – Disco de Dupla Aplicação

Construção: 3 telas de reforço de fibra de vidro

Velocidade de uso: 80 m/s

Tipo de Operação: Corte – 90° em relação à peça-obra e Desbaste – 30° em relação à peça obra.



## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

<b>Linha de Disco de Dupla Aplicação – BDA 443</b>	<b>Data</b> <b>07/11/2025</b>	<b>Página</b> <b>2 / 4</b>	<b>FICHA Nº</b> <b>SGATW24</b>
--	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

### 4. ARMAZENAMENTO

Como toda ferramenta abrasiva, para que se mantenha em boas condições de ser usada, deve ser manuseada adequadamente bem como armazenada seguindo alguns critérios básicos estabelecidos na Norma da ABNT NBR 15230. São eles:

- Discos de corte devem ser armazenados em posição horizontal e em superfície plana bastante rígida de aço ou material similar que evite deformação ou empenamento. Devem se manter distantes de excessivo calor, umidade e outros líquidos que possam danificar os produtos. Além disso, os produtos, de preferência, devem ser armazenados em sua própria embalagem;
- É recomendado por serem fabricados com liga resinóide (liga orgânica a base de resina fenólica), que sejam utilizados em um prazo de três anos, desde que armazenadas corretamente;
- É sempre indicado também, como um procedimento correto de armazenagem a ser seguido, que o disco mais antigo seja o primeiro a ser utilizado.



## FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

<b>Linha de Disco de Dupla Aplicação – BDA 443</b>	<b>Data</b> <b>07/11/2025</b>	<b>Página</b> <b>3 / 4</b>	<b>FICHA Nº</b> <b>SGATW24</b>
--	----------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

### **5. NCM: 68042211**

Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de materiais semelhantes - Mós e artefatos semelhantes, sem armação, para moer, desfibrar, triturar, amolar, polir, retificar ou cortar; pedras para amolar ou para polir, manualmente, e suas partes, de pedras naturais, de abrasivos naturais ou artificiais aglomerados ou de cerâmica, mesmo com partes de outras matérias - Outras mós e artefatos semelhantes: - De outros abrasivos aglomerados ou de cerâmica - De diâmetro inferior a 53,34cm - Aglomerados com resina.

**FICHA TÉCNICA DE PRODUTO**

<p>Linha de Disco de Dupla Aplicação – BDA 443</p>	<p>Data 07/11/2025</p>	<p>Página 4 / 4</p>	<p>FICHA Nº SGATW24</p>
--	----------------------------	-------------------------	-----------------------------

**6. FOTO**



**7. PRODUTOS DISPONÍVEIS**

Código	NCM	Descrição	Dimensões (mm)
66252842935	68042211	BDA 443	115 x 4,0 x 22,23
66252841190	68042211	BDA 443	180 x 4,0 x 22,23