

FITA ANTIDERRAPANTE



Composição

Filme de poliéster

Grão

Óxido de alumínio, C60

Materiais indicados

Degraus, rampas e piso

Cores

Transparente (Q121) e Preta (Q221)

Validade

24 meses

MTO/MTS

MTS

Código - Dimensão

78072749953 – 50 mm x 5 m CX8

78072749951 – 50 mm x 20 m CX10

78072749957 – 50 mm x 5 m CX8

78072749956 – 50 mm x 20 m CX10

Mercado

Construção e faça você mesmo (DIY)

Benefícios

Previne acidentes. Mais resistente. Fácil manuseio.

Utilização

Própria para aplicação em degraus, rampas e piso escorregadio.

Manuseio e armazenamento

Embalagem original, protegida do calor e da umidade. Deve ser estocada à 25 °C e 50 % de UR.

Recomendações

Assegure-se que as superfícies estejam livres de óleos, gorduras, umidade, poeira ou quaisquer outras substâncias contaminantes antes da aplicação. A aderência da fita pode ser comprometida por sujeira ou umidade. Arredondar as pontas para evitar deslocamentos. Ao retirar o papel de proteção da fita, evite encostar no adesivo com os dedos. Aplique a fita uniformemente, pressionando firmemente para garantir que toda a área adesiva esteja em contato com o local de aplicação. Evite bolhas de ar, que podem reduzir a adesão do produto. Em áreas com grande tráfego de pessoas e/ou superfícies rugosas, recomenda-se a utilização de primer, para assegurar uma boa adesão. Uso interno.

FITA ANTIDERRAPANTE

Restrições

Não utilizar em ambientes úmidos, como beira de piscinas e banheiros. Não utilizar em áreas com exposição frequente a óleos, graxas e outros solventes que possam degradar o adesivo. Fita direcionada para tráfego de pessoas, não adequada para áreas de tráfego de veículos ou maquinário. A fita transparente não é recomendada para uso externo devido à sua menor resistência aos raios UV.

Modo de Utilização
Segurança

NCM
6805.30.90