



clipper[®]

TRILPLATEN, STAMPER & STEENKNIPPER

Transforming
surfaces
...and beyond



TRILPLATEN

Norton Clipper biedt de totaaloplossing voor alle bestratingswerkzaamheden. Onze vernieuwde range bevat zowel sleep en geschakelde trilplaten.

De sleep trilplaat verdicht alleen voorwaarts en heeft als voordeel dat het onbalansgewicht voorin de machine geplaatst is, hierdoor wordt een mooi resultaat bereikt. De geschakelde trilplaat verdicht zowel voor- als achterwaarts en is daardoor gebruiksvriendelijker.

Het Norton Clipper assortiment bevat in totaal 8 trilplaten met benzinemotor of dieselmotor met een centrifugaal kracht van 11 tot 21 kilonewton en een basisbreedte van 36 tot 50 centimeter. De trilplaten zijn voorgevormd waardoor ze goed wendbaar zijn en minimale oppervlakte beschadigingen veroorzaken bij het draaien van de machine.

Onze trilplaten zijn geschikt voor het verdichten van de ondergrond en het aantrillen van bestrating of een andere vorm van wegverharding. Door de lage hand-armtrillingen van minder dan 2,5m/s², zijn onze trilplaten uiterst gebruiksvriendelijk.

Norton Clipper trilplaten beschikken over een watertank, met verschil in aantal liters. Deze watertanks zijn eenvoudig te vullen door de grote opening. Het sproeisysteem geeft een goede waterverdeling over de gehele breedte van de grondplaat. Tot de standaard accessoires behoren een eenvoudig te monteren wielenset zodat de machine gemakkelijk te verplaatsen is. Voor het beschermen tijdens het intrillen van gevoelige bestratingsoppervlakken zijn (Vulkollan) tegeltrilmatten los te bestellen.

De trilplaten zijn voorzien van een hijsbeugel en dankzij de naar voren zwenkbare beugel is ook het transport en de opslag zeer eenvoudig.



- | | |
|--|---------------------------|
| 1. Inklapbare begeleidingsbeugel | 5. Hijsbeugels |
| 2. Kunststof watertank | 6. Voorgevormde trilplaat |
| 3. Brede sprinklerinstallatie | 7. Geschakelde trilplaat |
| 4. Voorzien van kraan om watertoevoer te reguleren | |



TRILPAAT CFP 11W

PRODUCTINFORMATIE

Artikel Nr. 70184631437*

EAN 13 Code 5450248799191



4,8HP



3,6kW



BENZINE

*CFP 11W ook verkrijgbaar excl. wielen en watersysteem - Artikelnr. 70184631594

Vermogen	3,6kW (4,8HP)	Voorwaartse snelheid (m/min)	22
Motor	Honda GX160	Verdichtingsdiepte (cm)	15-25
Geluidsniveau (dB)	103	Inhoud watertank (l)	9
Plaatdikte	8mm staal	Hand-arm vibratie (m/s ²)	2,5
Plaat afmeting (mm)	360 x 500	Gewicht (kg)	60
Frequentie (hz)	90	Statische druk (kg/m ²)	490
Slagkracht (kN)	11	Trilplaat type	Sleep



TRILPAAT CFP 13W

PRODUCTINFORMATIE

Artikel Nr. 70184608007

EAN 13 Code 5450248768197



4,8HP



3,6kW



BENZINE

Vermogen	3,6kW (4,8HP)	Voorwaartse snelheid (m/min)	22
Motor	Honda GX160	Verdichtingsdiepte (cm)	15-25
Geluidsniveau (dB)	103	Inhoud watertank (l)	9
Plaatdikte	8mm staal	Hand-arm vibratie (m/s ²)	2,2
Plaat afmeting (mm)	420 x 550	Gewicht (kg)	78
Frequentie (hz)	90	Statische druk (kg/m ²)	530
Slagkracht (kN)	13	Trilplaat type	Sleep



TRILPAAT CFP 14W-P

PRODUCTINFORMATIE

Artikel Nr. 70184608010

EAN 13 Code 5450248768210



4,8HP



3,6kW



BENZINE

Vermogen	3,6kW (4,8HP)	Voorwaartse snelheid (m/min)	25
Motor	Honda GX160	Verdichtingsdiepte (cm)	15-25
Geluidsniveau (dB)	108	Inhoud watertank (l)	14
Plaatdikte	9mm gietijzer	Hand-arm vibratie (m/s ²)	1,95
Plaat afmeting (mm)	500 x 580	Gewicht (kg)	92
Frequentie (hz)	90	Statische druk (kg/m ²)	387
Slagkracht (kN)	16	Trilplaat type	Sleep

TRILPLAAT CFP 14W-D

PRODUCTINFORMATIE

Artikel Nr. 70184608009
EAN 13 Code 5450248768203



5HP



3,7kW



DIESEL

Vermogen	3,7kW (5HP)	Voorwaartse snelheid (m/min)	25
Motor	Diesel Hatz 1B20	Verdichtingsdiepte (cm)	15-25
Geluidsniveau (dB)	108	Inhoud watertank (l)	14
Plaatdikte	9mm gietijzer	Hand-arm vibratie (m/s ²)	2,28
Plaat afmeting (mm)	500 x 580	Gewicht (kg)	105
Frequentie (hz)	90	Statische druk (kg/m ²)	447
Slagkracht (kN)	16	Trilplaat type	Sleep



TOEPASSING:

- Asfalt
- Bestrating & bodems

TRILPLAAT CFP 16W

PRODUCTINFORMATIE

Artikel Nr. 70184608011
EAN 13 Code 5450248768227



4,8HP



3,6kW



BENZINE

Vermogen	3,6kW (4,8HP)	Voorwaartse snelheid (m/min)	25
Motor	Honda GX160	Verdichtingsdiepte (cm)	15-25
Geluidsniveau (dB)	103	Inhoud watertank (l)	9
Plaatdikte	8mm staal	Hand-arm vibratie (m/s ²)	2,2
Plaat afmeting (mm)	500 x 560	Gewicht (kg)	91
Frequentie (hz)	90	Statische druk (kg/m ²)	506
Slagkracht (kN)	16	Trilplaat type	Sleep



TOEPASSING:

- Asfalt
- Bestrating & bodems

PRODUCT KENMERKEN



SPRINKLERINSTALLATIE



INCLUSIEF TRANSPORTWIELEN



VOORGEVORMDE TRILPLAAT



KUNSTSTOF WATERTANK




ZWENKBARE BEUGEL



VULKOLLAN TRILPLAATMAT
(OPTIONEEL)

SCAN &
ONTDEK MEER





TRILPAAT CRP 21-D

PRODUCTINFORMATIE

Artikel Nr. 70184609566
EAN 13 Code 5450248789802



Vermogen	3,7kW (5HP)	Voorwaartse snelheid (m/min)	25-30
Motor	Diesel Hatz 1B2	Verdichtingsdiepte (cm)	30-40
Geluidsniveau (dB)	103	Inhoud watertank (l)	-
Plaatdikte	9mm gietijzer	Hand-arm vibratie (m/s ²)	2,2
Plaat afmeting (mm)	400 x 632	Gewicht (kg)	121
Frequentie (hz)	90	Statische druk (kg/m ²)	766
Slagkracht (kN)	21	Trilplaat type	Geschakeld



TRILPAAT CRP 21-P

PRODUCTINFORMATIE

Artikel Nr. 70184609565
EAN 13 Code 5450248789796



Vermogen	3,6kW (4,8HP)	Voorwaartse snelheid (m/min)	25-30
Motor	Honda GX160	Verdichtingsdiepte (cm)	30-40
Geluidsniveau (dB)	108	Inhoud watertank (l)	-
Plaatdikte	9mm gietijzer	Hand-arm vibratie (m/s ²)	2,06
Plaat afmeting (mm)	400 x 632	Gewicht (kg)	112
Frequentie (hz)	90	Statische druk (kg/m ²)	718
Slagkracht (kN)	21	Trilplaat type	Geschakeld

VULKOLLAN TRILPLAAT MAT



Omschrijving	Artikelnr.	EAN 13	Aantal
Vulkollan® pad voor CFP11W	310567886	5450248808091	1
Vulkollan® pad voor CFP13W	310535021	5450248770916	1
Vulkollan® pad voor CFP16W	310535022	5450248770923	1
Vulkollan® pad voor CFP14W	310535023	5450248770930	1
Vulkollan® pad voor CRP 21	310567887	5450248808107	1

STAMPER CR 16

PRODUCT KENMERKEN:

- Gashendel zit dicht bij de handgreep, hierdoor is de machine eenvoudig te bedienen
- Geharde staalplaat voor maximale levensduur
- Stalen beplating beschermt de motor tijdens transport
- Met hijspunten voor transport

PRODUCTINFORMATIE

Artikel Nr. 70184608012

EAN 13 Code 5450248768234



3,5HP



2,6kW



BENZINE

Vermogen	2,6kW (3,5HP)	Verdichtingsdiepte (cm)	60-70
Motor	Honda GX120	Hand-Arm Vibratie (m/s ²)	8
Geluidsniveau (dB)	108	Gewicht (kg)	70
Plaat afmeting (mm)	280x330		
Slagkracht (kN)	16		
Voorwaartse snelheid (m/min)	15-18		



TOEPASSING:

- Bodems, split & gebroken puin

STEENKNIPPER CPS 41

PRODUCT KENMERKEN:

- Instelbare kniphoogte
- Gestabiliseerde messen
- Met hijspunten voor transport

PRODUCTINFORMATIE

Artikel Nr. 70184608013

EAN 13 Code 5450248768241

Max knip breedte	30-410mm
Max knip hoogte	50-110mm
Gewicht (kg)	42
Afmeting BxDxH	580x120x820mm





DE TOTAALOPLOSSING VOOR BESTRATINGSWERKZAAMHEDEN

Transforming
surfaces
...and beyond

SCAN &
ONTDEK MEER





Saint-Gobain Abrasives BV
Groenloseweg 28
7151 HW Eibergen
T: +31 545 466 466
E: sales.nl@saint-gobain.com

Saint-Gobain Abrasives NV
Industrieweg 21
9420 Erpe - Mere
T: +32 (0)2 267 2100
E: sales.be@saint-gobain.com

Maatschappelijke zetel:
Saint-Gobain Innovative Materials
Belgium SA/NV Abrasives
Avenue Einstein 6
1300 Wavre

SCAN & ONTDEK MEER ONLINE



EEN MERK VAN SAINT-GOBAIN

