

NORTON
SAINT-GOBAIN

clipper

Transforming
surfaces
...and beyond

PILARKA STOŁOWA DO DREWNA CWT 255 / CWT 315 / CWT 450




SAINT-GOBAIN

PILARKA STOŁOWA DO DREWNA

CWT 255

- Maksymalna szerokość cięcia na prawo od pilarki: 620 mm, maksymalna szerokość cięcia na lewo od pilarki: 315 mm – zapewnia dodatkowe wsparcie materiału przy cięciu długich elementów
- Blokowana z przodu i z tyłu prowadnica wzdłużna umożliwia szybką, płynną i dokładną regulację
- Zamontowane z przodu pojedyncze pokrętło sterujące umożliwia łatwą regulację pochyleń i wysokości tarczy
- Metalowa rama z profili rurowych jest lekka, ale bardzo trwała i mocna, idealna do intensywnego użytkowania
- System zmniejszenia odrzutu (tzw. anti-kickback) zapewnia bezpieczeństwo operatora



CWT 315 / CWT 450

- Silnik o mocy do 3 KM zapewnia płynne cięcie obrabianego materiału.
- Mocne, składane haki do podnoszenia zwiększają bezpieczeństwo przy transporcie
- Solidna rama jest bardzo trwała i mocna, idealna do intensywnego użytkowania
- Stół rozciąga się do 1700 mm, jest łatwy w użyciu w każdych warunkach
- Możliwość odsysania pyłów na wiele sposobów




DANE PRODUKTU

	CWT 255 20-1-230V	CWT 315 30-1-230V	CWT 450 30-3-380V
Nr artykułu	70184631918	70184631919	70184631920
Kod EAN 13	5450248808398	5450248808404	5450248808411
Napięcie zasilania / Moc	230V 1-/ 1,5kW (2hp)	230V 1-/ 2kW (3hp)	380V 3-/ 3kW (4hp)
Bezpiecznik Generator	16A/6kVA	16A/6kVA	32A/14kVA
Maks. średnia tarczy x otwór mocujący	Ø 255 x 16mm	Ø 315 x 30mm	Ø 450 x 30mm
Prędkość obrotowa narzędzia obr./min	4500min ⁻¹	2600min ⁻¹	2800min ⁻¹
Maks. głębokość cięcia przy 90° / 45°	80/55mm	110mm	155mm
Maks. długość cięcia	∞	∞	∞
Maks. wysokość materiału	80	115	160
Wymiary stołu	624 x 550mm	885 x 700mm	1008 x 780mm
Moc akustyczna / poziom ciśnienia akustycznego	92 db (A) 105 db (A) m/s ²	86.3 db (A) 103.5 db (A) m/s ²	91.1 db (A) 104.7 db (A) m/s ²
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	650 x 650 x 500mm	1010 x 730 x 970mm	1180 x 770 x 1010mm
Wymiary (stół rozłożony)	-	1690 x 725 x 986mm	1890 x 760 x 1025mm
Masa (kg)	23,5	71	92

CECHY PRODUKTU

CWT 255



PODWÓJNA SZYNA PROWADZĄCA

CWT 315 / CWT 450



4 SKŁADANE HAKI DO PODNOSZENIA



REGULOWANY STÓŁ



MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA
ODKURZACZA

ZALECANE TARCZE DIAMENTOWE CWT 255 / CWT 315 / CWT 450



POLECANE PRODUKTY

	TCT WOOD FINISHING	TCT WOOD RIPPING	TCT WOOD RIPPING
Wymiary	255x3.2/2.2x30 Z40	315x3.2/2.2x30 Z24	450x4,4/3,0x30
Item Number	70184608112	70184608073	70184631830

PILARKA UKOSOWA

CWM 216/254

- Silniki o dużej mocy zapewniają imponującą moc i wykazują doskonałą trwałość
- Regulacja przedniego skosu oferująca zakres od 45° w prawo do 45° w lewo dla precyzyjnego cięcia
- Regulowana płytką z dziewięcioma dodatkimi ogranicznikami zapewnia optymalną dokładność cięcia
- Laser True-Line pozwala operatorowi ciąć bez odchyłeń przez cały czas
- Odchylane światło robocze LED zapewnia doskonałą widoczność podczas cięcia
- Pozioma rękojeść w kształcie litery „D” z dwupozycyjnym systemem bezpieczeństwa jest idealna dla osób prawo- lub leworęcznych
- Szybka blokada ukośnicy jednym ruchem dźwigni kciukowej, która zwalnia lub omija blokady pozycji ukosowania
- Zawiera imadło pionowe, worek na kurz i klucz do tarcz



STAND

- Trwała stalowa konstrukcja, która utrzymuje do 130 kg
- Kompaktowa, składana konstrukcja ułatwiająca przechowywanie i przenoszenie
- Teleskopowe przedłużenie do 2520 mm dla dodatkowego wsparcia
- Dodatkowe wsporniki zapewniają wygodne przechowywanie w pionie
- Uchwyty do szybkiego mocowania pilarki umożliwiają łatwy i bezpieczny montaż pilarki na stojaku
- Wytrzymałe koła o średnicy 200 mm zapewniają dużą mobilność w drodze do, z i wokół miejsca pracy



PRODUCT DATA

	CWM 216	CWM 254	STAND
Nr artykułu	70184608463	70184608464	310538156
Kod EAN 13	5450248774204	5450248774211	5450248774198
Napięcie zasilania / Moc	230 V 1 ~ 50 Hz	230 V 1 ~ 50 Hz	-
Moc	1400 W	1800 W	-
Prędkość obrotowa narzędzia obr./min	5000	4500	-
Wymiary stołu	216 x 30 mm	254 x 30 mm	-
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	800 x 600 x 450 mm	970 x 600 x 450 mm	1170 to 2520x530x820mm
Wibracje dtoni i rąk	<2.5 m/s ²	<2.5 m/s ²	-
Moc akustyczna	89 dB(A) 100 dB(A)	92 dB(A) 104 dB(A)	-
Masa (kg)	16,8 kg	20,5 kg	19,5 kg
Zakres skosu	48° right to 48° left	52° left to 60° right	-
Zakres fazowania	45° right to 45° left	45° right to 45° left	-



Saint-Gobain Abrasifs
European Headquarters
Rue de l'Ambassadeur - B.P.8
78 702 Conflans Cedex
France

Tel: +33 (0)1 34 90 40 00
Fax: +33 (0)1 39 19 89 56

www.nortonabrasives.com
www.youtube.com/NortonAbrasiveEMEA

Norton jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Saint-Gobain Abrasives.
Formularz #4165