

NORTON

SAINT-GOBAIN

Reshaping
your
world.

NASTRI PER MASCHERATURA E RIPARAZIONE




SAINT-GOBAIN

INDICE

PAGINA 3	IMBALLO	
PAGINA 3 - 4	SUGGERIMENTI SELEZIONE NASTRO	- Una guida al nastro adesivo per mascheratura
PAGINA 5	GUIDA ALLA SELEZIONE	
PAGINA 6 - 7	NASTRI PER MASCHERATURA	INTERNO / ESTERNO



PAGINA 8 - 9	NASTRI PER MASCHERATURA - Washi giapponese	INTERNO / ESTERNO
--------------	--	-------------------



PAGINA 10	NASTRI PER RIPARAZIONE	INTERNO / ESTERNO
-----------	------------------------	-------------------



IMBALLO

L'aggiunta della gamma nastri alla famiglia Norton ci ha spinto a progettare partendo da zero, una gamma completa, con uno scopo ben definito in mente. L'obiettivo infatti è stato quello di fare in modo che il processo di selezione dei nastri Norton risultasse fin da subito semplice e chiaro per i nostri clienti.

MARCHIO

Quello di cui ti fidi.

ICONE GRAFICHE

Caratteristiche e specifiche facilmente identificabili.

NOME NASTRO

Descrizione del prodotto.



APPLICAZIONE IMMAGINE

Esempio visivo sull'applicazione del nastro.

MISURA NASTRO

Selezione immediata e facile da leggere.

SUGGERIMENTI SELEZIONE NASTRO - Una guida al nastro adesivo



1. SCEGLIERE IL NASTRO GIUSTO

Assicurarsi di utilizzare il nastro Norton più adatto al proprio lavoro. Vedere la guida alla selezione P4.



2. PREPARARE LA SUPERFICIE

Pulire la superficie e assicurarsi che sia asciutta e priva di polvere. Questo aiuterà il nastro ad aderire correttamente.



3. APPLICARE IL NASTRO

Srotolare il nastro un po' alla volta. Applicare il nastro adesivo sulla superficie esercitando una leggera pressione per farlo aderire. Premere verso il basso mentre si procede, ma evitare di allungare il nastro, in quanto ciò può causarne il sollevamento o la rottura.



4. SIGILLARE I BORDI

Premere saldamente il bordo del nastro adesivo con il dito o con una spatola da stucco per sigillare il bordo e ridurre al minimo la penetrazione della pittura o vernice. Importante: da fare appena prima di dipingere.



5. RIMOZIONE DEL NASTRO

Tirare il nastro verso l'alto con un angolo di 45° e ad una velocità moderata. Se l'adesivo rimane sulla superficie, provare un angolo di 90°. Se la vernice viene asportata con il nastro, provare a passare sul nastro una spatola prima di tirare ulteriormente.



APPLICAZIONI

I nastri per mascheratura servono a proteggere da vernice, spruzzi, sporcizia o danni. Utilizzo: da soli o con pellicola per mascheratura, carta o telo di protezione, su vetro, legno, gesso, vernice, mattoni o altri substrati.



SUPERFICI DI MASCHERATURA

Il tipo di superficie da mascherare è una considerazione molto importante nella scelta del miglior nastro da utilizzare.



LIVELLO DI ADESIONE

Il livello di adesione selezionato dipende dalla superficie da mascherare, assicurando che il nastro si rimuova in modo pulito senza danneggiare la superficie. La carta da parati e altre superfici delicate richiedono nastri con un adesivo a bassa adesività. Calcestruzzo, moquette e altre superfici ruvide richiedono un adesivo più forte.



SUPERFICIE PULITA

La superficie pulita può essere influenzata dal tipo di nastro, dalla durata, dall'esposizione alla luce del sole, dall'umidità, dalla temperatura dell'ambiente, dalla vernice o dai rivestimenti applicati e dalla resistenza della superficie mascherata. Il nastro adesivo dovrebbe idealmente essere rimosso una volta che la vernice è asciutta.



TIPI DI ADESIVI

GLI ADESIVI A BASE GOMMA sono i migliori per creare bordi di verniciatura precisi e per trattenere i teli in plastica di protezione, ma l'adesione si costruisce nel tempo. Non sono resistenti ai raggi UV, quindi occorre rimuoverli appena il lavoro è terminato.

GLI ADESIVI ACRILICI sono resistenti ai raggi UV e non creano adesione, quindi non hanno una buona finitura dei bordi e non si attaccano bene ai teli in plastica, ma hanno una maggiore durata.



I TIPI DI SUPPORTO

CARTA CRESPIA LISCIA è ideale per mascherare gli angoli e conformarsi a forme strane, rendendo più facile la mascheratura. La **CARTA WASHI** è la migliore per linee rette e per creare bordi di verniciatura netti. Il **SUPPORTO TELATO** è ideale per l'utilizzo in aree esterne umide o bagnate in seguito a pioggia.



SUGGERIMENTI E TECNICHE DI MASCHERATURA

Prima di iniziare, leggere sempre le istruzioni sulla confezione del nastro adesivo e sull'imballo della vernice. Assicurarsi che tutte le superfici siano pulite e asciutte prima di applicare il nastro adesivo. Fare attenzione a rimuovere la polvere di carteggiatura e gli eventuali residui di solventi per la pulizia. L'utilizzo di un panno è l'ideale per questo scopo.



APPLICAZIONE

Stendere il nastro lungo la superficie seguendo i contorni, evitando di allungare il nastro per mascheratura in quanto il supporto è progettato per conformarsi alla superficie. Il nastro può restringersi durante la spruzzatura o l'asciugatura; è auspicabile quindi che il nastro rimanga più disteso possibile per evitare sollevamento o rottura dello stesso. Premere saldamente il bordo del nastro per assicurarsi che abbia aderito correttamente.



RIMOZIONE DEL NASTRO

La rimozione del nastro deve avvenire utilizzando una velocità moderata. Una velocità eccessiva infatti può causare lacerazioni, mentre una rimozione molto lenta può portare al trasferimento dell'adesivo. Angolo di rimozione: Un angolo di 45° funziona al meglio. Tirare il nastro adesivo su se stesso. Se l'adesivo inizia a trasferire, un angolo di 90° può funzionare meglio. L'adesione dei nastri adesivi in resina a base gomma rimane nel tempo, per cui è sempre consigliabile rimuovere il nastro tempestivamente una volta terminato il lavoro.



SUGGERIMENTI PER LA RISOLUZIONE DI EVENTUALI PROBLEMATICHE

- Lasciato in posizione per troppo tempo l'adesivo su alcuni nastri per mascheratura potrebbe asciugarsi e perdere la capacità adesiva. Se ciò si verifica, immergere utilizzando un solvente come l'olio di eucalipto o una soluzione a base di acido citrico per 5 minuti e raschiare via.
- Il rivestimento che viene mascherato non è stato applicato correttamente e subisce danni quando il nastro viene rimosso. Riscaldare il nastro con un asciugacapelli può aiutare la rimozione.
- Le vernici formano uno strato sulle superfici. Quando queste pellicole si estendono sul bordo del nastro per mascheratura può essere necessario tagliare la pellicola con una lama di rasoio sul bordo del nastro prima della rimozione per ottenere un bordo pulito.

NASTRI PER MASCHERATURA

Quando si tratta di nastro adesivo è fondamentale fare la scelta corretta per il tuo lavoro. Il materiale potrebbe infatti essere liscio o poroso, morbido o duro, dipinto o non dipinto ecc..

Questa semplice guida qui sotto ti aiuta a fare la scelta giusta per ottenere i migliori risultati con il minimo sforzo. Ulteriori informazioni di approfondimento e suggerimenti sono disponibili nell'ultima pagina.

					
NASTRI MASCHERATURA Guida alla selezione	Paint & Decorator	Façades	Precision	Samurai Multi-Surfaces	Samurai Delicate Surfaces
Rimozione in modo pulito fino a	2 Giorni	14 Giorni	10 Giorni	14 Giorni	60 Giorni
Utilizzo	Interni	Interni/esterni	Interni	Interni/esterni	Interni
Finitura del bordo	Buono	Buono	Precisione	Samurai Precisione	Samurai Precisione
Mascheratura di superfici verniciate / smaltate					
Mattoni		●	◐	◐	
Blocchi		●	◐	◐	
Calcestruzzo	◐	●	◐	◐	
Mobili	●		●	●	●
Porte	●		●	●	●
Cartongesso	●		●	●	●
Soffitti	●		●	●	●
Finestre e telai	●		●	●	●
Falegnameria in alluminio	●	●	●	●	●
Particolari in metallo	●	●	●	●	●
Mascheratura di superfici delicate					
Vernici appena indurite **					●
Tappezzeria ##					●
Mascheratura di altre superfici					
Vetro	●	●	●	●	●
Laminati	●		●	●	●
Plastica	●		●	●	●
Porcellana	●		●	●	●
Pannelli	●		●	●	●
Tappeti		●	◐	◐	
Terracotta		●	◐		
Tegole		●	◐		
Muri		●			
Legno (non trattato)		●	●	●	
Piastrelle da pavimento (lucide)					●
Rivestimento da applicare dopo la mascheratura					
Vernice ad acqua	●	●	●	●	●
Vernice a base di olio	●	●	●	●	●
Intonaco strutturato / Gesso esterno		●			

Leggenda: ● Consigliato ◐ Compatibile

** Determinare se la vernice è indurita, vedere le raccomandazioni del produttore per conoscere l'intervallo di tempo necessario prima che la superficie della vernice fresca possa essere lavata.

I rivestimenti murali variano molto, quindi è importante testare la rimovibilità del nastro su un'area nascosta prima dell'applicazione.

NOTA: QUESTA TABELLA È ILLUSTRATA SOLO COME GUIDA.

È responsabilità dell'utente determinare l'idoneità del prodotto per l'uso previsto.

NASTRI PER MASCHERATURA



NASTRI PER MASCHERATURA

PER FAI DA TE E ARTISTI O PROFESSIONISTI DEL COMMERCIO

I nastri Norton sono progettati per utilizzo generale o applicazioni professionali su una vasta gamma di materiali. Forniscono i migliori risultati, facilità d'uso e versatilità.

Le applicazioni spaziano dalle superfici delicate come carta da parati, soffitti, piastrelle, pannelli per pavimenti lucidi, battiscopa, superfici verniciate polimerizzate e pareti (vernici ad acqua e ad olio), ai muri a secco, vetro, alluminio, acciaio, intonaco, cemento, mattoni e tegole.

PITTURA E DECORAZIONI



LARGHEZZA (mm)	LUNGHEZZA (m)	QTA' CARTONE	ARTICOLO N.	CODICE A BARRE
18	50	48	78072710019	8719362236263*
24	50	36	78072710020	8719362236270
36	50	24	78072710021	8719362236287
48	50	24	78072710022	8719362236294

* Su ordinazione

- **Supporto in carta crespa.** Rende il nastro conformabile per mantenere l'integrità quando viene modellato intorno ad un angolo.
- **Versatile su varie superfici.** Adatto per superfici lisce e semi-lisce.
- **Facile da rimuovere.** Il nastro non si rompe quando si stacca, quindi consente una rimozione rapida ed efficiente.
- **Facilmente strappabile a mano.** Effettua senza sforzo qualsiasi regolazione della lunghezza per adattarla alle tue applicazioni.
- **Adesivo a base gomma.** Fornisce un'adesione istantanea su un'ampia varietà di superfici e riduce il tempo e lo sforzo necessari.

APPLICAZIONI

Vernici per uso generale, cartongesso, vetro, alluminio, acciaio, acqua e vernici a base di olio.

OPERAZIONI DI PRECISIONE



LARGHEZZA (mm)	LUNGHEZZA (m)	QTA' CARTONE	ARTICOLO N.	CODICE A BARRE
18	50	48	78072710204	8719362236805*
24	50	36	78072710206	8719362236539
36	50	24	78072710229	8719362236546
48	50	24	78072710230	8719362236553

* Su ordinazione

- **Supporto in carta crespa.** Rende il nastro conformabile per mantenere l'integrità quando viene modellato intorno ad un angolo.
- **Versatile su varie superfici.** Adatto per superfici lisce e semi-lisce.
- **Rimozione pulita fino a 10 giorni.** Consente di lasciare il nastro adesivo sulle superfici senza il rischio di trasferimento della colla.
- **Facilmente strappabile a mano.** Effettua senza sforzo qualsiasi regolazione della lunghezza per adattarla alle tue applicazioni.
- **Applicazioni per interni.** Nastro multiuso progettato per dare una finitura di precisione in tutta la casa.

APPLICAZIONI

Qualità premium, muri a secco, mattoni, vetro, alluminio, acciaio, vernici a base di acqua e olio.

“SOLUZIONI CON NASTRO ADESIVO PER MASCHERATURA”

FACCIATA



LARGHEZZA (mm)	LUNGHEZZA (m)	QTA' CARTONE	ARTICOLO N.	CODICE A BARRE
24	25	36	78072710032	8719362236331
36	25	24	78072710033	8719362236348
48	25	24	78072710034	8719362236355

- **Nastro adesivo per mascherature esterne estreme.** Un robusto supporto in tessuto impermeabile, progettato appositamente per le difficili condizioni esterne.
- **Rimozione pulita fino a 14 giorni.** Adesivo appositamente formulato per superfici porose.
- **Duro e resistente.** Adesivo in gomma stabilizzato ai raggi UV e resistente supporto in tessuto con rivestimento in PE resistente alle intemperie.
- **Qualità premium.** Sviluppato appositamente per applicazioni professionali può essere utilizzato con sicurezza in tutte le situazioni.
- **Multi superficie.** Aderisce a cemento, pietra, mattoni e superfici dipinte.
- **Scopo generale.** Adatto per la tenuta e la giunzione di teli in PE e come nastro per uso generale nei cantieri.

APPLICAZIONI

Calcestruzzo, mattoni, piastrelle per tetti, superfici ruvide e porose, finestre, vetro e legno.

NASTRI PER MASCHERATURA

SAMURAI MULTI-SUPERFICI



LARGHEZZA (mm)	LUNGHEZZA (m)	QTA' CARTONE	ARTICOLO N.	CODICE A BARRE
24	50	36	78072710028	8719362236300
36	50	24	78072710029	8719362236317
48	50	24	78072710030	8719362236324

- **Washi rinforzato.** La carta resiste e garantisce linee nette.
- **Adesione media.** Può essere utilizzato su un'ampia selezione di substrati.
- **Rimozione pulita fino a 14 giorni.** L'adesivo appositamente formulato offre un'ampia possibilità di mascheratura su diverse superfici.
- **Eccellente resistenza ai raggi UV.** Anche dopo una lunga esposizione alla luce del sole è facilmente rimovibile.
- **Qualità professionale.** Buona conformabilità e resistenza alla trazione. Un nastro eccellente per le applicazioni di verniciatura più impegnative.

'I NOSTRI NASTRI MIGLIORI'



APPLICAZIONI

Multisuperfici, Superfici verniciate curate, Pareti attrezzate, Battiscopa, Soffitto, Metallo e Vetro.



SAMURAI SUPERFICI DELICATE



LARGHEZZA (mm)	LUNGHEZZA (m)	QTA' CARTONE	ARTICOLO N.	CODICE A BARRE
24	50	36	78072710040	8719362236362*
36	50	24	78072710043	8719362236379*

* Su ordinazione

- **Washi rinforzato.** La carta resiste e garantisce linee nette.
- **Bassa adesione.** Ideale per superfici delicate come cartongesso e carta da parati.
- **Rimozione pulita fino a 60 giorni.** L'adesivo appositamente formulato offre un'ampia possibilità di mascheratura su diverse superfici.
- **Eccellente resistenza ai raggi UV.** Anche dopo una lunga esposizione alla luce del sole è facilmente rimovibile.
- **Qualità professionale.** Buona conformabilità e resistenza alla trazione, un nastro eccellente per le applicazioni di verniciatura più impegnative.

'I NOSTRI NASTRI MIGLIORI'



APPLICAZIONI

Qualità Premium, superfici delicate, superfici appena verniciate (24 ore), carta da parati, piastrelle per soffitti e pannelli per pavimenti lucidati.

NORTON
SAINT-GOBAIN

una soluzione
letta DI NASTRI

RISULTATI SORPRENDENTI



Le immagini a confronto in alto mostrano le differenze di finitura verniciata tra il nastro Samurai (a sinistra) e il tradizionale nastro crespato (a destra).

I risultati mostrano chiaramente che mentre la carta crespata lascia fuoriuscire la vernice sotto i bordi, Samurai consente di ottenere un bordo netto e pulito su qualsiasi superficie

NASTRI PER RIPARAZIONE



NASTRI PER RIPARAZIONE

Questo nastro fornisce un'eccellente elasticità per conformarsi alle forme con facilità. Se sei alla ricerca di un nastro rapido e affidabile, questo è il nastro da utilizzare.

NASTRO PER RIPARAZIONE IN PVC

LARGHEZZA (mm)	LUNGHEZZA (m)	QTA' CARTONE	COLOUR	ARTICOLO N.	CODICE A BARRE
48	25	36	Argento	78072710101	8719362236447
48	25	36	Nero	78072710102	8719362236454*

* Su ordinazione



- **Specialità PVC.** Realizzato in PVC per fornire un'eccellente elasticità, conformabilità e durata.
- **Multiuso.** Nastro per riparazioni ideale per una varietà di usi interni ed esterni.
- **Operazioni di riparazione.** Il nastro è disponibile in nero oppure in argento per una finitura migliore.
- **Adesivo forte.** Tenuta forte per un fissaggio rapido e affidabile.



APPLICAZIONI

Riparazioni domestiche generali, uso interno uso esterno e ideale per unire fogli di plastica.



Saint-Gobain Abrasivi SPA
Via Per Cesano Boscone 4
20094 Corsico (Milano)

Tel: +39 0244851

www.nortonabrasives.com/it-it
www.facebook.com/NortonAbrasiviitalia
www.instagram.com/nortonabrasiviitalia/
www.linkedin.com/showcase/norton-abrasives/
www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA

Norton è un marchio registrato di Saint-Gobain Abrasives.
Modulo # 3795